




TRASFORMATORI DI CORRENTE E TENSIONE, SHUNT E DIVISORI

Current & voltage transformers, shunts & voltage dividers



 **SFRER**



	INFORMAZIONI GENERALI	11.04
	<i>General informations</i>	
	T.A. DI MISURA	Cl. 0,5 11.10
	<i>Measuring CTs</i>	
	T.A. DI PRECISIONE	Cl. 0,2 - 0,5S - 0,2S 11.50
	<i>High accuracy CTs</i>	
	T.A. DI PROTEZIONE	Cl. 5P5 - 5P10 - 5P15 - 5P20 11.77
	<i>Protection CTs</i>	
	T.A. CON CERTIFICAZIONE UL	11.99
	<i>UL certified CTs</i>	
	T.A. COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI	11.106
	<i>Fully customizable CTs</i>	
	T.A. SOMMATORI e T.A. DI CORREZIONE RAPPORTO	11.108
	<i>Summing CTs and CT ratio correcting transformers</i>	
	T.A. SATURABILI PER RELE' TERMICI	11.110
	<i>Saturable CTs for thermal relays</i>	
	T.A. PER ELETTRONICA	11.111
	<i>CTs for electronic applications</i>	
	T.V. DI MISURA	Cl. 0,5 11.113
	<i>Measuring VTs</i>	
	T.V. DI PRECISIONE	Cl. 0,2 11.123
	<i>High accuracy VTs</i>	
	T.V. DI PROTEZIONE	Cl. 3P - 6P 11.129
	<i>Protection VTs</i>	
OPT	SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI	11.135
	<i>Special executions extraprices</i>	
	DERIVATORI PER CORRENTE CONTINUA	11.136
	<i>Shunts</i>	
	DIVISORI DI TENSIONE	11.139
	<i>Voltage dividers</i>	



I trasformatori di corrente e tensione sono adatti all'utilizzo con strumenti di misura o dispositivi di protezione degli impianti. Hanno una tensione operativa standard di 0,72kV ed una frequenza di lavoro compresa tra 50 e 60Hz.

Le correnti primarie dei TA sono comprese tra 1A e 8.000A ed i secondari standard sono 1A o 5A. Le tensioni primarie dei TV sono comprese tra 100:√3V e 1200V ed i secondari standard 100V o 100:√3V (altri valori a richiesta). I trasformatori di corrente e tensione sono progettati per installazioni all'interno di edifici e sono costruiti in classe termica E (a richiesta sono fornibili anche con classi termiche più elevate). I trasformatori possono essere montati in qualsiasi posizione, direttamente sulla barra o sul cavo primario, su guida DIN o con piedini di fissaggio, vedere pag. 11.06. Sono disponibili, a richiesta, coprimorsetti di protezione montabili a scatto sul trasformatore per la maggioranza dei modelli (negli altri casi il fissaggio è a vite, vedere pag. 11.07).

– I trasformatori vengono forniti in imballo singolo contenente anche gli accessori di cablaggio e fissaggio.

– A richiesta sono realizzabili trasformatori con prestazioni superiori a quelle indicate in tabella (la classe di precisione rimane invariata).

– I TA non dovrebbero funzionare con l'avvolgimento secondario aperto a causa delle sovratensioni e dei surriscaldamenti che potrebbero verificarsi in tali condizioni (EN 61869-2). Queste sovratensioni sono proporzionali al rapporto del TA, quindi al numero di spire e alla sezione del nucleo. Inoltre, interrompendo la corrente primaria in condizioni di secondario aperto, il nucleo potrebbe magnetizzarsi andando a compromettere la precisione del TA.

– La portata primaria di un TA può essere ridotta utilizzando un cavo primario di opportune dimensioni, avvolto in più spire attraverso il suo foro passante. Vedere figure a pagina 11.05.

Trasformatori di misura	cl.0,5 - cl.1 - cl.3
Trasformatori di precisione	cl.0,2 - cl.0,5S - cl.0,2S
Trasformatori di protezione	cl.5P5 - cl.5P10 - cl.5P15 - cl.5P20 - cl.3P - cl.6P - PX
Trasformatori con certificazione UL	

La sezione trasformatori è divisa nelle seguenti sottosezioni, identificate dai colori riportati a fianco.



Current and Voltage transformers are suitable for use with measuring instruments or plant protection devices. The standard operating voltage is 0.72kV and the frequency between 50 and 60Hz.

The CTs primary standard currents are between 1A and 8000A, the secondary currents are 1A or 5A.

The VTs primary standard voltages are between 100:√3V and 1200V, the secondary voltages are 100V or 100:√3V (others values on demand).

Current and Voltage transformers are designed for indoor installations and they are manufactured as thermal class E, on demand they can be supplied in higher thermal classes.

Transformers can be mounted in whichever position: on the bus bar or on the primary cable, DIN rail or by means of fixing feet (see p. 11.06).

Snap-fit protective terminals covers are available on demand for most of transformers type, otherwise screw fixing (see p. 11.07).

- The transformers are supplied in a single package containing also the wiring and fixing accessories.

- On request, the transformers can be manufactured with higher performances than the ones indicated in the table, maintaining the same class.

- CTs should not work with the secondary open because overvoltages and overheating may occur (EN 61869-2). Overvoltages are proportional to the CT ratio, then to the number of windings and to the core section. Furthermore, by interrupting the primary current in open secondary conditions, the core could magnetized, compromising the accuracy of the CT.

- The primary current of a CT can be reduced by using a primary cable of appropriate dimensions, wound in several windings through the window of the CT (look at the illustration on page 11.05).

Measuring transformers	cl.0,5 - cl.1 - cl.3
High accuracy transformers	cl.0,2 - cl.0,5S - cl.0,2S
Protection transformers	cl.5P5 - cl.5P10 - cl.5P15 - cl.5P20 - cl.3P - cl.6P - PX
UL certificated transformers	


This transformer chapter is divided into sections identified by the colors shown alongside



Modifica rapporto TA - CT ratio modification

Effettuando alcune spire attraverso il passaggio barra del TA si ottiene una riduzione della corrente primaria mantenendo invariate: corrente secondaria, prestazioni e precisione. In questo modo si ottiene una corrente primaria ridotta, pari al rapporto tra la corrente primaria nominale e il numero di spire all'interno del passaggio barra. Corrente primaria ridotta = corrente primaria nominale : numero spire.

To obtain a reduction of the primary current keeping the same secondary current, performance and precision, it is necessary to make some windings through the CT window. In this way a reduced primary current is obtained equal to the ratio between the nominal primary current and the number of windings inside the CT window. The reduced primary current is obtained by dividing the nominal primary current by the number of windings.



Esempio: TAC032 120/5 A; con 2 spire primarie il rapporto diventa 60/5A
Example: TAC032 120/5A; with 2 primary windings the ratio becomes 60/5A




Esempio: TAC032 120/5A; con 3 spire primarie il rapporto diventa 40/5A
Example: TAC032 120/5A; with 3 primary windings the ratio becomes 40/5A

TA con spire su primario Windings on primary CT							TA con rapporto nominale equivalente CT with equivalent nominal ratio				
Codice Code	Rapporto Ratio	n° spire winding nr.	Nuovo rapporto New ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Codice Code	Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3
				VA	VA	VA			VA	VA	VA
TAC032120X05	120/5A	2	60/5A	2	3	4	TAC032060X05	60/5A	-	-	1,5
		3	40/5A				TAC032040X05	40/5A	-	-	1
		4	30/5A				-	30/5A	-	-	-

Tabella esemplificativa di comparazione classe/prestazioni - Illustrative comparison table (class/performance)

Certificazione ad uso fiscale - Certification for tariff application UTF (Italian fiscal use)



Tutti i trasformatori di corrente e di tensione FRER sono fornibili in esecuzione certificabile, i trasformatori sono forniti di coprimorsetti sigillabili. A richiesta la FRER si occupa di preparare i trasformatori e organizzare la certificazione presso un ente certificatore terzo riconosciuto da UTF, il quale, dopo aver effettuato le opportune verifiche metrologiche, emetterà la documentazione di certificazione richiesta.

E' possibile richiedere la certificazione di singoli trasformatori oppure di interi gruppi di misura composti da TA, TV e contatore, in modo da avere, oltre ai singoli certificati anche la certificazione dell'intero gruppo di misura.

All CTs and VTs manufactured by FRER could be certified, supplied with sealable terminals covers.

On request, FRER can manage the certification process with a third party certification authority recognized by UTF which, after having carried out the appropriate metrological tests, will issue the required documentation. It is possible to request the certification of individual transformers or of entire measuring set consisting of CTs and VTs and Energy Meters, in order to have, in addition to the single certificates, also the certification of the entire measuring set.

FISSAGGIO TA - CT fixing


TAC003 - TAC005
TAC008 - TAC010
TAC020 - TAC017
TAC021 - TAT022*
TAC022 - TAC032
TAC033 - TAC040
TAC050 - TAC051
TAC053 - TAC071

* con accessorio
with accessory



Fissaggio su barra DIN EN 50022. Non è necessario l'utilizzo di attrezzi e deve essere effettuato, come evidenziato dalle frecce, inserendo prima il lato con l'aggancio elastico e poi ruotando il trasformatore fino a bloccaggio avvenuto. Procedere inversamente per lo smontaggio.

Fixing on DIN bar EN50022. It is not necessary to use tools. It has to be carried out, as shown by the drawn arrows, firstly insert the side with the elastic coupling and then turn the CT until it locks. Proceed inversely for disassembly.



Per tutti i modelli a barra passante è possibile il fissaggio direttamente sulla barra tramite viti oppure con viti e briglie. A richiesta sono disponibili anche i cappucci di protezione.

All the busbar-passing type can be fixed directly on the busbar using screws or with screws and brackets. Protection caps for fixing screws are available on request.

TAC010 - TAC020
TAC051 - TAC053
TAT060 - TAT061
TAT063 - TAT064
TAT079 - TAT081
TAT082 - TAT085
TAT127




Per i modelli indicati sono disponibili anche i piedini di fissaggio che sono in dotazione standard per i modelli a cavo passante, oppure a richiesta per tutti gli altri modelli predisposti.

Fixing feet are available as optional for the models shown above. They are always available for cable-passing type models while they are on request for all other models designed to fix them.


COLLEGAMENTI SECONDARIO - Secondary connections

TAC003 - TAC008
TAC005 - TAC017
TAC021 - TAC022
TAC032 - TAC033
TAC040 - TAC050
TAC071 - TAT061
TAT084 - TAT101
TAT126



Collegamento secondario per i modelli con terminali integrati (IP20), provvisti di morsetti a vite per cavi di sez. max. 6mm² e di connessione con faston maschio 6,3x0,8mm per il cortocircuito.

Secondary connections for models with integrated terminals (IP20), equipped with screw terminals for cables with a max section of 6mm² and with a male fast-on connection of 6,3x0,8mm for short-circuit.



TAC010 - TAC020
TAC051 - TAC053
TAT063 - TAT060
TAT081 - TAT082
TAT127 - TAT128
TAT129 - TAT165
TAT225

Collegamento secondario dei TA con morsetti esposti.

Secondary connections of the CTs with not integrated terminals.


TAT064 - TAT079
TAT085 - TAT106
TAT125



Collegamento secondario dei TA con morsetti esposti.

Secondary connections of the CTs with not integrated terminals.


FISSAGGIO COPRIMORSETTI - *Terminals cover fixing*



Fissaggio del coprimorsetti a scatto, che si blocca sul trasformatore con una leggera pressione, e non necessita di viti di fissaggio.


The snap-on terminals cover is fixed on the CT with a light pressure and does not require fixing screws.

SIGILLATURA COPRIMORSETTI - *Terminals cover sealing*




Sigillatura del coprimorsetti per la certificabilità ad uso fiscale del trasformatore. Per tutti i modelli indicati non sono necessarie viti a testa forata.

Sealing of terminal covers




Fissaggio del coprimorsetti a scatto, che si blocca sul trasformatore con una leggera pressione, e non necessita di viti di fissaggio.

The snap-on terminals cover is fixed on the CT with a light pressure and does not require fixing screws.




Sigillatura del coprimorsetti per la certificabilità ad uso fiscale del trasformatore. Per tutti i modelli indicati non sono necessarie viti a testa forata.

Sealing of terminal covers



Fissaggio dei coprimorsetti che prevedono la vite di bloccaggio

Fixing of the terminals cover of the models with the locking screw, always supplied.



Sigillatura del coprimorsetti per la certificabilità ad uso fiscale del trasformatore. Sono necessarie viti a testa forata.

Sealing of terminal covers.

For all the models indicated above, sealing screws are always supplied.

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI CORRENTE DI MISURA - *Error limits for measuring current transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto - <i>Ratio error</i>					Errore d'angolo - <i>Phase error</i>									
						Minuti - <i>Minutes</i>					Centiradiani - <i>Centiradians</i>				
	1% I _n	5% I _n	20% I _n	100% I _n	120% I _n	1% I _n	5% I _n	20% I _n	100% I _n	120% I _n	1% I _n	5% I _n	20% I _n	100% I _n	120% I _n
0,5	-	± 1,5%	± 0,75%	± 0,5%	± 0,5%	-	± 90	± 45	± 30	± 30	-	± 2,7	± 1,35	± 0,9	± 0,9
1,0	-	± 3%	± 1,5%	± 1%	± 1%	-	± 180	± 90	± 60	± 60	-	± 5,4	± 2,7	± 1,8	± 1,8
3,0	-	-	-	± 3% (50%)	± 3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI CORRENTE DI PRECISIONE - *Error limits for high accuracy current transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto - <i>Ratio error</i>					Errore d'angolo - <i>Phase error</i>									
						Minuti - <i>Minutes</i>					Centiradiani - <i>Centiradians</i>				
	1% I _n	5% I _n	20% I _n	100% I _n	120% I _n	1% I _n	5% I _n	20% I _n	100% I _n	120% I _n	1% I _n	5% I _n	20% I _n	100% I _n	120% I _n
0,2S	± 0,75%	± 0,35%	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%	± 30	± 30	± 10	± 10	± 10	± 0,9	± 0,45	± 0,3	± 0,3	± 0,3
0,5S	± 1,5%	± 0,75%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	± 90	± 45	± 30	± 30	± 30	± 2,7	± 1,35	± 0,9	± 0,9	± 0,9
0,1	-	± 0,4%	± 0,2%	± 0,1%	± 0,1%	-	± 15	± 8	± 5	± 5	-	± 0,45	± 0,24	± 0,15	± 0,15
0,2	-	± 0,75%	± 0,35%	± 0,2%	± 0,2%	-	± 30	± 15	± 10	± 10	-	± 0,9	± 0,45	± 0,3	± 0,3

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI CORRENTE DI PROTEZIONE - *Error limits for protection current transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto alla corrente nominale <i>Ratio error at rated primary current</i>	Errore d'angolo alla corrente primaria nominale <i>Phase error at rated primary current</i>		Errore composto alla corrente limite primaria nominale <i>Composite error at rated limit primary current</i>
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>	
5P	± 1%	± 60	± 1,8	5%
10P	± 3%	-	-	10%

Tabella di consumo dei 2 cavi tra TA e strumento - *Cables burdens between meter and CTs*

mm ²	Ω/m	TA/1A - CT/1A	TA/5A - CT/5A
2 x 0,75	0,0490	0,0490 VA/m	1,225 VA/m
2 x 1,00	0,0367	0,0367 VA/m	0,918 VA/m
2 x 1,50	0,0245	0,0245 VA/m	0,613 VA/m
2 x 2,00	0,0184	0,0184 VA/m	0,460 VA/m
2 x 2,50	0,0147	0,0147 VA/m	0,368 VA/m
2 x 3,00	0,0122	0,0122 VA/m	0,305 VA/m
2 x 3,50	0,0106	0,0106 VA/m	0,265 VA/m
2 x 4,00	0,0093	0,0093 VA/m	0,233 VA/m
2 x 4,50	0,0082	0,0082 VA/m	0,205 VA/m
2 x 5,00	0,0074	0,0074 VA/m	0,185 VA/m
2 x 6,00	0,0061	0,0068 VA/m	0,169 VA/m
2 x 10,00	0,0037	0,0039 VA/m	0,0975 VA/m

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI TENSIONE DI MISURA - *Error limits for measuring voltage transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto <i>Ratio error</i>	Errore d'angolo <i>Phase error</i>	
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>
0,5	$\pm 0,5\%$	± 20	$\pm 0,6$
1,0	$\pm 1\%$	± 40	$\pm 1,2$
3,0	$\pm 3\%$	-	-

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI TENSIONE DI PRECISIONE - *Error limits for high accuracy voltage transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto <i>Ratio error</i>	Errore d'angolo <i>Phase error</i>	
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>
0,1	$\pm 0,1\%$	± 5	$\pm 0,15$
0,2	$\pm 0,2\%$	± 10	$\pm 0,3$

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI TENSIONE DI PROTEZIONE - *Error limits for protection voltage transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto <i>Ratio error</i>	Errore d'angolo <i>Phase error</i>	
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>
3P	$\pm 3\%$	± 120	$\pm 3,5$
6P	$\pm 6\%$	± 240	$\pm 7,0$



Pagina - Page	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22															
TA DI MISURA Measuring CTs																									
Codice - Code	TAC003	TAC005	TAC008	TAC010	TAC020	TAC017	TAC071	TAC021	TAT022	TAC022															
cavo - cable	primario avvolto - primary wound					Ø 17 mm	Ø 17 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm															
barra - busbar						15 x 5 mm	15 x 5 mm	20 x 10 mm	20 x 5 mm	20 x 5 mm															
larghezza - width	56 mm	56 mm	70 mm	85 mm	85 mm	56 mm	70 mm	70 mm	48 mm	56 mm															
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																									
A \ Cl.	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3		
5 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35															
10 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35															
15 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35															
20 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35															
25 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35															
30 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35			1.5			2		1.5							
40 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35		3		1	3		3			1.2			1.5		
50 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35		1	4		2	4		2	5		1.2		2		
60 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35		1.25	5	1	3	5		3	6		1.5		1	2.5	
80 A	3	6	5	7	8	13	10	20	20	35	1	2.5	6	2	5	7.5		4	8		1	2.5		2	4
100 A	3	6	5	7			10	20	20	35	2	4	8	4	8	12.5	3	6	12		1.5	3	1	3	5
120 A							10	20	20	35	2.5	4	10	6	12	15	4	8	15		2	4	2	4	6
150 A							10	20	20	35	4	8	15	10	15	20	6	12	20	1	3	5	3	5	8
200 A							10	20	20	35	7	15	20				10	15	25	1	1.5	2	5	10	12
250 A							10	20	20	35							15	25	30	1	1.5	3	8	10	15
300 A							10	20	20	35										1	2	4	9	10	15
400 A							10	20	20	35										1.5	3	5			
500 A							10	20	20	35										2	4	6			
600 A							10	20	20	35										2.5	5	7			
800 A																									
1000 A																									
1200 A																									
1500 A																									
2000 A																									
2500 A																									

Pagina - Page	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42										
TA DI MISURA Measuring CTs																				
Codice - Code	TAT079	TAT050	TAT090	TAT081	TAT082	TAT084	TAT085	TAT101	TAT106	TAT125										
cavo - cable	Ø 80 mm	Ø 50 mm	Ø 90 mm																	
barra - busbar				81 x 31 mm	82 x 37 mm	62x34 84x34	85 x 54 mm	102 x 55 mm	106 x 76 mm	105x55 127x55										
larghezza - width	118 mm	117 mm	147 mm	105 mm	130 mm	94 mm	118 mm	129 mm	134 mm	125 mm										
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																				
A \ Cl.	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1
100 A			3	4																
120 A																				
150 A			5	10																
200 A		2	15	20							2	4								
250 A			15	25							3	6								
300 A	2	4	15	25							4	8								
400 A	4	6	15	25			3	6	6	15	5	10			3	5			2	7
500 A	6	8	15	25			3	6	10	20	6	15			5	8			4	10
600 A	6	10	15	25	15	20	5	8	15	30	8	20			8	12	2	5	6	12
800 A	8	12			15	20	8	12.5	20	40	10	20	5	10	10	18	4	8	12	16
1000 A	10	15			15	20	13	15	20	40	15	25	8	15	15	25	5	10	15	22
1200 A	12	18			15	20	16	20	25	50	20	40	10	20	20	30	5	10	15	30
1500 A	15	20			15	20	20	25	40	80	25	50	12	25	30	40	10	20	22	35
2000 A	18	25			15	20	25	30	50	100	30	60	18	35	30	40	10	20	27	40
2500 A	20	30			15	25	30	40	60	120	40	80	20	40	35	40	12	25	30	50
3000 A															35	40	15	30	35	50
4000 A															35	40	20	40	35	50
5000 A																				
6000 A																				
8000 A																				

11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	Pagina - Page
										TA DI MISURA Measuring CTs
TAC032	TAC033	TAC040	TAC050	TAC051	TAC053	TAT061	TAT063	TAT064	TAT060	Codice - Code
Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 32 mm		Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 51 mm		Ø 64 mm	Ø 60 mm	cavo - cable
32 x 10 mm	30 x 10 mm	40 x 10 mm	50 x 10 mm	51 x 18 mm	51x32 41x41	61 x 31 mm	63 x 30 mm	64x54 mm		barra - busbar
56 mm	70 mm	70 mm	70 mm	85 mm	85 mm	90 mm	105 mm	118 mm	105 mm	larghezza - width

PRESTAZIONI VA - BURDENS VA

0,5	1	3	0,5	1	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	0,5	1	0,5	1	3	0,5	1	0,5	1	0,5	1	CI	A
																								5 A	
																								10 A	
																								15 A	
																								20 A	
																								25 A	
																								30 A	
		1																						40 A	
		1.2																						50 A	
		1.5	1	1.5																				60 A	
	1	2.5	2	3																				80 A	
1	2	3	3	4		1.5	4																	100 A	
2	3	4	4	5		2	4																	120 A	
2.5	3	5	5	7.5	1.5	3	5																	150 A	
3	5	8	7.5	10	2	4	6		2	3	5	10	1	3						2				200 A	
4	7	10	10	12	3	6	9	1.5	3	3.5	8	12	2	4		3	5				4	8		250 A	
6	10	12	10	15	5	8	12	3	4	4.5	10	20	4	6		4	6			2	4	5	9	300 A	
10	12	12	12	20	10	15	20	4	5	6	15	20	6	8	2	6	10	4	8	4	6	6	10	400 A	
12	15	15	15	25	12	20	25	5	6	7	20	30	8	10	4	10	12	5	10	6	8	8	15	500 A	
12	15	15	20	30	15	20	25	6	8	9	30	50	10	12	6	15	18	8	15	6	10	10	20	600 A	
					18	25	30	8	10	11	40	60	12	16	8	15	20	10	20	8	12	15	30	800 A	
					20	25	30	10	12	13	50	80	12	16	10	20	30	15	30	10	15	20	40	1000 A	
								12	14	15	60	80	12	16	12	25	30	20	40	12	18	25	50	1200 A	
											80	100	16	20	20	30	40	20	40	15	20	30	50	1500 A	
													16	20	25	40	50	20	40	18	25			2000 A	
																				20	30			2500 A	

11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.12	11.12	11.12	11.12	Pagina - Page
										TA DI MISURA Measuring CTs
TAT126	TAT127	TAT128	TAT129	TAT165	TAT225	TAA032	TAA082	TAA122	TAA162	Codice - Code
105x38 127x38	127 x 55 mm	127 x 85 mm	127 x 105 mm	165 x 127 mm	225 x 127 mm	21 x 32 mm	50 x 81 mm	80.5 x 120 mm	80,5 x 161 mm	cavo - cable
98 mm	185 mm	185 mm	185 mm	325 mm	385 mm	90 mm	116 mm	146 mm	184 mm	barra - busbar
										larghezza - width

PRESTAZIONI VA - BURDENS VA

0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	CI	A
																					100 A
																					120 A
																					150 A
																					200 A
																					250 A
																					300 A
																					400 A
																					500 A
																					600 A
																					800 A
																					1000 A
																					1200 A
																					1500 A
																					2000 A
																					2500 A
																					3000 A
																					4000 A
																					5000 A
																					6000 A
																					8000 A

Sistema di chiusura a scatto!
Snap closing system!

NEW!

INPUT: 100A...
5000A

OUTPUT: 5A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-20 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²
coprimorsetti sigillabili	sealable terminals covers	integrati/integrated


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Tipo Type	Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Codice - Code
		VA	VA	VA	
TAA032 21x32	100/5A			1.5	TAA032100X05
	150/5A			1.5	TAA032150X05
	200/5A		1	2	TAA032200X05
	250/5A	1	2.5	4	TAA032250X05
	300/5A	1	2.5	4	TAA032300X05
	400/5A	1	3.75	6	TAA032400X05
TAA082 50x81	250/5A	1	5		TAA082250X05
	400/5A	1	5		TAA082400X05
	500/5A	1.5	6		TAA082500X05
	600/5A	3	7.5		TAA082600X05
	800/5A	4	10		TAA082800X05
	1000/5A	5	10		TAA0821K0X05
TAA122 80,5x120	800/5A	3	6		TAA122800X05
	1000/5A	5	8		TAA1221K0X05
	1200/5A	5	10		TAA1221K2X05
	1500/5A	7.5	10		TAA1221K5X05
TAA162 80,5x161	1000/5A	6	10		TAA1621K0X05
	1500/5A	8	10		TAA1621K5X05
	2000/5A	10	15		TAA1622K0X05
	2500/5A	10	20		TAA1622K5X05
	3000/5A	20	25		TAA1623K0X05
	4000/5A	20	25		TAA1624K0X05
	5000/5A	20	25		TAA1625K0X05




TAA032 - kg 0,75



TAA082 - kg 1,1



TAA122 - kg 1,4



TAA162 - kg 3,15

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
100AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
5/5A	3	6	TAC003005X05
10/5A	3	6	TAC003010X05
15/5A	3	6	TAC003015X05
20/5A	3	6	TAC003020X05
25/5A	3	6	TAC003025X05
30/5A	3	6	TAC003030X05
40/5A	3	6	TAC003040X05
50/5A	3	6	TAC003050X05
60/5A	3	6	TAC003060X05
80/5A	3	6	TAC003080X05
100/5A	3	6	TAC003100X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS


Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



1-25 A kg 0,30 ...0,35



30-100 A kg 0,30 ...0,35



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
100AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
5/5A	5	7	TAC005005X05
10/5A	5	7	TAC005010X05
15/5A	5	7	TAC005015X05
20/5A	5	7	TAC005020X05
25/5A	5	7	TAC005025X05
30/5A	5	7	TAC005030X05
40/5A	5	7	TAC005040X05
50/5A	5	7	TAC005050X05
60/5A	5	7	TAC005060X05
80/5A	5	7	TAC005080X05
100/5A	5	7	TAC005100X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



1-25 A kg 0,30 ...0,35



30-100 A kg 0,30 ...0,35



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

5A...
80A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 I _n
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
5/5A	8	13	TAC008005X05
10/5A	8	13	TAC008010X05
15/5A	8	13	TAC008015X05
20/5A	8	13	TAC008020X05
25/5A	8	13	TAC008025X05
30/5A	8	13	TAC008030X05
40/5A	8	13	TAC008040X05
50/5A	8	13	TAC008050X05
60/5A	8	13	TAC008060X05
80/5A	8	13	TAC008080X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



1-30 A kg 0,35 ...0,40




40-80 A kg 0,35 ...0,40

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
600AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 I _n
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
5/5A	10	20	TAC010005X05
10/5A	10	20	TAC010010X05
15/5A	10	20	TAC010015X05
20/5A	10	20	TAC010020X05
25/5A	10	20	TAC010025X05
30/5A	10	20	TAC010030X05
40/5A	10	20	TAC010040X05
50/5A	10	20	TAC010050X05
60/5A	10	20	TAC010060X05
80/5A	10	20	TAC010080X05
100/5A	10	20	TAC010100X05
120/5A	10	20	TAC010120X05
150/5A	10	20	TAC010150X05
200/5A	10	20	TAC010200X05
250/5A	10	20	TAC010250X05
300/5A	10	20	TAC010300X05
400/5A	10	20	TAC010400X05
500/5A	10	20	TAC010500X05
600/5A	10	20	TAC010600X05



kg 0,70 ...0,90

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTAPiedini di fissaggio cod. 9SAMPDL
Fixing feet cod. 9SAMPDL

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:
5A...
600AOUTPUT:
5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 3,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
5/5A	20	35	TAC020005X05
10/5A	20	35	TAC020010X05
15/5A	20	35	TAC020015X05
20/5A	20	35	TAC020020X05
25/5A	20	35	TAC020025X05
30/5A	20	35	TAC020030X05
40/5A	20	35	TAC020040X05
50/5A	20	35	TAC020050X05
60/5A	20	35	TAC020060X05
80/5A	20	35	TAC020080X05
100/5A	20	35	TAC020100X05
120/5A	20	35	TAC020120X05
150/5A	20	35	TAC020150X05
200/5A	20	35	TAC020200X05
250/5A	20	35	TAC020250X05
300/5A	20	35	TAC020300X05
400/5A	20	35	TAC020400X05
500/5A	20	35	TAC020500X05
600/5A	20	35	TAC020600X05



kg 0,70 ...0,90

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTAPiedini di fissaggio cod. 9SAMPDL
Fixing feet cod. 9SAMPDL

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

30A...
200A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
30/5A			1.5	TAC017030X05
40/5A			3	TAC017040X05
50/5A		1	4	TAC017050X05
60/5A		1.25	5	TAC017060X05
80/5A	1	2.5	6	TAC017080X05
100/5A	2	4	8	TAC017100X05
120/5A	2.5	4	10	TAC017120X05
150/5A	4	8	15	TAC017150X05
200/5A	7	15	20	TAC017200X05



Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni; i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 30A...
150AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz
grado di protezione	protection degree	classe E
sovrapotenza permanente	continuous overcurrent	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	1,2 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	60 In
fattore di sicurezza	safety factor	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	≤2W
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
costruzione a norme	manufactured according to	-40 +80 °C
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
30/5A			2	TAC071030X05
40/5A		1	3	TAC071040X05
50/5A		2	4	TAC071050X05
60/5A	1	3	5	TAC071060X05
80/5A	2	5	7.5	TAC071080X05
100/5A	4	8	12.5	TAC071100X05
120/5A	6	12	15	TAC071120X05
150/5A	10	15	20	TAC071150X05



kg 0,55 ...0,75

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 30A...
250AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
30/5A			1.5	TAC021030X05
40/5A			3	TAC021040X05
50/5A		2	5	TAC021050X05
60/5A		3	6	TAC021060X05
80/5A		4	8	TAC021080X05
100/5A	3	6	12	TAC021100X05
120/5A	4	8	15	TAC021120X05
150/5A	6	12	20	TAC021150X05
200/5A	10	15	25	TAC021200X05
250/5A	15	25	30	TAC021250X05



kg 0,50 ...0,70



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.


Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 40A...
600AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati (a richiesta)	integrated secondary terminals (optional)	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
40/5A			1.2	TAT022040X05
50/5A			1.2	TAT022050X05
60/5A			1.5	TAT022060X05
80/5A		1	2.5	TAT022080X05
100/5A		1.5	3	TAT022100X05
120/5A		2	4	TAT022120X05
150/5A	1	3	5	TAT022150X05
200/5A	1	1.5	2	TAT022200X05
250/5A	1	1.5	3	TAT022250X05
300/5A	1	2	4	TAT022300X05
400/5A	1.5	3	5	TAT022400X05
500/5A	2	4	6	TAT022500X05
600/5A	2.5	5	7	TAT022600X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,25 ...0,30



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- accessorio per fissaggio su guida DIN o a parete

SUPPLIED ACCESSORIES

- Rail DIN or wall fixing accessory



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

40A...
300A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
40/5A			1.5	TAC022040X05
50/5A			2	TAC022050X05
60/5A		1	2.5	TAC022060X05
80/5A		2	4	TAC022080X05
100/5A	1	3	5	TAC022100X05
120/5A	2	4	6	TAC022120X05
150/5A	3	5	8	TAC022150X05
200/5A	5	10	12	TAC022200X05
250/5A	8	10	15	TAC022250X05
300/5A	9	10	15	TAC022300X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

40A...
600A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 3,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
40/5A			1	TAC032040X05
50/5A			1.2	TAC032050X05
60/5A			1.5	TAC032060X05
80/5A		1	2.5	TAC032080X05
100/5A	1	2	3	TAC032100X05
120/5A	2	3	4	TAC032120X05
150/5A	2.5	3	5	TAC032150X05
200/5A	3	5	8	TAC032200X05
250/5A	4	7	10	TAC032250X05
300/5A	6	10	12	TAC032300X05
400/5A	10	12	12	TAC032400X05
500/5A	12	15	15	TAC032500X05
600/5A	12	15	15	TAC032600X05




kg 0,25 ...0,30

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 60A...
600AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
60/5A	1	1.5	TAC033060X05
80/5A	2	3	TAC033080X05
100/5A	3	4	TAC033100X05
120/5A	4	5	TAC033120X05
150/5A	5	7.5	TAC033150X05
200/5A	7.5	10	TAC033200X05
250/5A	10	12	TAC033250X05
300/5A	10	15	TAC033300X05
400/5A	12	20	TAC033400X05
500/5A	15	25	TAC033500X05
600/5A	20	30	TAC033600X05



kg 0,55 ...0,75

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


OPZIONI - OPTIONS

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 100A...
1000AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 7W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
100/5A		1.5	4	TAC040100X05
120/5A		2	4	TAC040120X05
150/5A	1.5	3	5	TAC040150X05
200/5A	2	4	6	TAC040200X05
250/5A	3	6	9	TAC040250X05
300/5A	5	8	12	TAC040300X05
400/5A	10	15	20	TAC040400X05
500/5A	12	20	25	TAC040500X05
600/5A	15	20	25	TAC040600X05
800/5A	18	25	30	TAC040800X05
1000/5A	20	25	30	TAC0401K0X05




kg 0,25 ...0,30

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
1200AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤10W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Codice - Code	
	VA	VA	VA	Orizzontale - Horizontal	Verticale - Vertical
200/5A		2	3	TAC050200X05	TAC050200X05V
250/5A	1,5	3	3,5	TAC050250X05	TAC050250X05V
300/5A	3	4	4,5	TAC050300X05	TAC050300X05V
400/5A	4	5	6	TAC050400X05	TAC050400X05V
500/5A	5	6	7	TAC050500X05	TAC050500X05V
600/5A	6	8	9	TAC050600X05	TAC050600X05V
800/5A	8	10	11	TAC050800X05	TAC050800X05V
1000/5A	10	12	13	TAC0501K0X05	TAC0501K0X05V
1200/5A	12	14	15	TAC0501K2X05	TAC0501K2X05V

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example


TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Tipo con passaggio
barra orizzontaleHorizontal busbar
passing type

kg 0,35 ...0,50

Tipo con passaggio
barra verticaleVertical busbar
passing type

kg 0,35 ...0,50




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
1500A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 12,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	5	10	TAC051200X05
250/5A	8	12	TAC051250X05
300/5A	10	20	TAC051300X05
400/5A	15	20	TAC051400X05
500/5A	20	30	TAC051500X05
600/5A	30	50	TAC051600X05
800/5A	40	60	TAC051800X05
1000/5A	50	80	TAC0511K0X05
1200/5A	60	80	TAC0511K2X05
1500/5A	80	100	TAC0511K5X05



kg 0,50 ...0,70

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit


OPZIONI - OPTIONS




Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDL**
Fixing feet cod. **9SAMPDL**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

200A...
2000A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	1	3	TAC053200X05
250/5A	2	4	TAC053250X05
300/5A	4	6	TAC053300X05
400/5A	6	8	TAC053400X05
500/5A	8	10	TAC053500X05
600/5A	10	12	TAC053600X05
800/5A	12	16	TAC053800X05
1000/5A	12	16	TAC0531K0X05
1200/5A	12	16	TAC0531K2X05
1500/5A	16	20	TAC0531K5X05
2000/5A	16	20	TAC0532K0X05



kg 0,50 ...0,70

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDL**
Fixing feet cod. **9SAMPDL**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 250A...
2000A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤10W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code	
	VA	VA	VA	Orizzontale - Horizontal	Verticale - Vertical
250/5A	-	3	5	TAT061250X05	TAT061250X05V
300/5A	-	4	6	TAT061300X05	TAT061300X05V
400/5A	2	6	10	TAT061400X05	TAT061400X05V
500/5A	4	10	12	TAT061500X05	TAT061500X05V
600/5A	6	15	18	TAT061600X05	TAT061600X05V
800/5A	8	15	20	TAT061800X05	TAT061800X05V
1000/5A	10	20	30	TAT0611K0X05	TAT0611K0X05V
1200/5A	12	25	30	TAT0611K2X05	TAT0611K2X05V
1500/5A	20	30	40	TAT0611K5X05	TAT0611K5X05V
2000/5A	25	40	50	TAT0612K0X05	TAT0612K0X05V

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Tipo con passaggio
barra orizzontaleHorizontal busbar
passing type

kg 0,50 ...1,00

Tipo con passaggio
barra verticaleVertical busbar
passing type


kg 0,50 ...1,00

Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDC



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2000A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 12W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
400/5A	4	8	TAT063400X05
500/5A	5	10	TAT063500X05
600/5A	8	15	TAT063600X05
800/5A	10	20	TAT063800X05
1000/5A	15	30	TAT0631K0X05
1200/5A	20	40	TAT0631K2X05
1500/5A	20	40	TAT0631K5X05
2000/5A	20	40	TAT0632K0X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**

**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 200A...
2500A**5A****OUTPUT:****1A****DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	-	2	TAT064200X05
300/5A	2	4	TAT064300X05
400/5A	4	6	TAT064400X05
500/5A	6	8	TAT064500X05
600/5A	6	10	TAT064600X05
800/5A	8	12	TAT064800X05
1000/5A	10	15	TAT0641K0X05
1200/5A	12	18	TAT0641K2X05
1500/5A	15	20	TAT0641K5X05
2000/5A	18	25	TAT0642K0X05
2500/5A	20	30	TAT0642K5X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

**kg 0,45 ...0,65**

Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking




Fino a 3 barre da 60 x 10mm anche isolate
Up to 3 insulated bars 60 x 10mm


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra


SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**
Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**

OPZIONI - OPTIONS



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 250A...
1500A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz
grado di protezione	protection degree	classe E
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 00
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	1,2 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	60 In
fattore di sicurezza	safety factor	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	≤ 12W
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
costruzione a norme	manufactured according to	-40 +80 °C
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
250/5A	4	8	TAT060250X05
300/5A	5	9	TAT060300X05
400/5A	6	10	TAT060400X05
500/5A	8	15	TAT060500X05
600/5A	10	20	TAT060600X05
800/5A	15	30	TAT060800X05
1000/5A	20	40	TAT0601K0X05
1200/5A	25	50	TAT0601K2X05
1500/5A	30	50	TAT0601K5X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 piedini fissaggio TA a parete
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- CT wall mounting fixing set (2pcs)
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



T.A. DI MISURA A CAVO PASSANTE Ø80

Ø80 Cable passing measuring CTs

TAT079



NEW!

EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
2500A

5A

OUTPUT:

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	-	2	TAT079200X05
300/5A	2	4	TAT079300X05
400/5A	4	6	TAT079400X05
500/5A	6	8	TAT079500X05
600/5A	6	10	TAT079600X05
800/5A	8	12	TAT079800X05
1000/5A	10	15	TAT0791K0X05
1200/5A	12	18	TAT0791K2X05
1500/5A	15	20	TAT0791K5X05
2000/5A	18	25	TAT0792K0X05
2500/5A	20	30	TAT0792K5X05



kg 0,45 ...0,65

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 2 piedini fissaggio TA a parete

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT wall mounting fixing set (2pcs)

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**




**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 100A...
600A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 4,3W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
100/5A	3	4	TAT050100X05
150/5A	5	10	TAT050150X05
200/5A	15	20	TAT050200X05
250/5A	15	25	TAT050250X05
300/5A	15	25	TAT050300X05
400/5A	15	25	TAT050400X05
500/5A	15	25	TAT050500X05
600/5A	15	25	TAT050600X05


**kg 1,10 ...2,15**

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)





Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note**OPZIONI - OPTIONS**

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**



**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 600A...
2500A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 19W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
600/5A	15	20	TAT090600X05
800/5A	15	20	TAT090800X05
1000/5A	15	20	TAT0901K0X05
1200/5A	15	20	TAT0901K2X05
1500/5A	15	20	TAT0901K5X05
2000/5A	15	20	TAT0902K0X05
2500/5A	15	25	TAT0902K5X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


**kg 0,90 ...1,15**

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note**OPZIONI - OPTIONS**

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 22W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
400/5A	3	6	TAT081400X05
500/5A	3	6	TAT081500X05
600/5A	5	8	TAT081600X05
800/5A	8	12.5	TAT081800X05
1000/5A	13	15	TAT0811K0X05
1200/5A	16	20	TAT0811K2X05
1500/5A	20	25	TAT0811K5X05
2000/5A	25	30	TAT0812K0X05
2500/5A	30	40	TAT0812K5X05




kg 0,55 ...0,75

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafile con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit




Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**

OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 17W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
400/5A	6	15	TAT082400X05
500/5A	10	20	TAT082500X05
600/5A	15	30	TAT082600X05
800/5A	20	40	TAT082800X05
1000/5A	20	40	TAT0821K0X05
1200/5A	25	50	TAT0821K2X05
1500/5A	40	80	TAT0821K5X05
2000/5A	50	100	TAT0822K0X05
2500/5A	60	120	TAT0822K5X05




kg 0,55 ...0,75

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio cavo o barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit




Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**

OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

Kz - Kazakhstan

UKRMETR TEST
STANDARDINPUT: 200A...
2500AOUTPUT: 5A
1A



DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤17W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	2	4	TAT084200X05
250/5A	3	6	TAT084250X05
300/5A	4	8	TAT084300X05
400/5A	5	10	TAT084400X05
500/5A	6	15	TAT084500X05
600/5A	8	20	TAT084600X05
800/5A	10	20	TAT084800X05
1000/5A	15	25	TAT0841K0X05
1200/5A	20	40	TAT0841K2X05
1500/5A	25	50	TAT0841K5X05
2000/5A	30	60	TAT0842K0X05
2500/5A	40	80	TAT0842K5X05




A RICHIESTA: versione con morsetti frontali, adatta al montaggio su barre orizzontali
AVAILABLE ON REQUEST: secondary terminals on front, suitable for mounting on horizontal bars

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
 Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 - sistema fissaggio barre incorporato

SUPPLIED ACCESSORIES
 - built-in busbar fixing system



**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 800A...
2500A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code	
	VA	VA	Orizzontale - Horizontal	Verticale - Vertical
800/5A	5	10	TAT085800X05	TAT085800X05V
1000/5A	8	15	TAT0851K0X05	TAT0851K0X05V
1200/5A	10	20	TAT0851K2X05	TAT0851K2X05V
1500/5A	12	25	TAT0851K5X05	TAT0851K5X05V
2000/5A	18	35	TAT0852K0X05	TAT0852K0X05V
2500/5A	20	40	TAT0852K5X05	TAT0852K5X05V

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



Tipo con passaggio
barra orizzontale

Horizontal busbar
passing type

kg 0,50 ...0,75

Tipo con passaggio
barra verticale


Vertical busbar
passing type

kg 0,50 ...0,75

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimorsetti / Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**


Fino a 3 barre da 80 x 10mm anche isolate
Up to 3 insulated busbars 80 x 10mm

**OPZIONI - OPTIONS**

Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
4000AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤25W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code	
	VA	VA	Orizzontale - Horizontal	Verticale - Vertical
400/5A	3	5	TAT101400X05	TAT101400X05V
500/5A	5	8	TAT101500X05	TAT101500X05V
600/5A	8	12	TAT101600X05	TAT101600X05V
800/5A	10	18	TAT101800X05	TAT101800X05V
1000/5A	15	25	TAT1011K0X05	TAT1011K0X05V
1200/5A	20	30	TAT1011K2X05	TAT1011K2X05V
1500/5A	30	40	TAT1011K5X05	TAT1011K5X05V
2000/5A	30	40	TAT1012K0X05	TAT1012K0X05V
2500/5A	35	40	TAT1012K5X05	TAT1012K5X05V
3000/5A	35	40	TAT1013K0X05	TAT1013K0X05V
4000/5A	35	40	TAT1014K0X05	TAT1014K0X05V

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example


TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Versione con
passaggio barra
orizzontale

Horizontal busbar
passing type

kg 1,5 ...3,0



Versione con
passaggio barra
verticale

Vertical busbar
passing type

kg 1,5 ...3,0




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**

**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 600A...
4000A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 30W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code	
	VA	VA	Orizzontale - Horizontal	Verticale - Vertical
600/5A	2	5	TAT106600X05	TAT106600X05V
800/5A	4	8	TAT106800X05	TAT106800X05V
1000/5A	5	10	TAT1061K0X05	TAT1061K0X05V
1200/5A	5	10	TAT1061K2X05	TAT1061K2X05V
1500/5A	10	20	TAT1061K5X05	TAT1061K5X05V
2000/5A	10	20	TAT1062K0X05	TAT1062K0X05V
2500/5A	12	25	TAT1062K5X05	TAT1062K5X05V
3000/5A	15	30	TAT1063K0X05	TAT1063K0X05V
4000/5A	20	40	TAT1064K0X05	TAT1064K0X05V

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

DIMENSIONI - Dimensions

Versione con
passaggio barra
orizzontale

Horizontal busbar
passing type

kg 0,90 ...1,20

Versione con
passaggio barra
verticale

Vertical busbar
passing type

kg 0,90 ...1,20




Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- viti per fissaggio TA alla barra
- parete isolante (solo per versione verticale)

SUPPLIED ACCESSORIES



- CT fixing set for busbar mounting
- Insulation sector (only for vertical version)




Coprimorsetti / Terminals cover cod. **9SBMCTA125**

Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**

Fino a 4 barre da 100 x 10mm anche isolate
Up to 4 insulated busbars 100 x 10mm

**OPZIONI - OPTIONS**

Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



* Parete isolante cod. **9SBMPRT**
* Insulating sector cod. **9SBMPRT**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
4000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 25W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
400/5A	2	7	TAT125400X05
500/5A	4	10	TAT125500X05
600/5A	6	12	TAT125600X05
800/5A	12	16	TAT125800X05
1000/5A	15	22	TAT1251K0X05
1200/5A	15	30	TAT1251K2X05
1500/5A	22	35	TAT1251K5X05
2000/5A	27	40	TAT1252K0X05
2500/5A	30	50	TAT1252K5X05
3000/5A	35	50	TAT1253K0X05
4000/5A	35	50	TAT1254K0X05



kg 1,2 ...3,0

A RICHIESTA:

versione con morsetti centrali su lato corto.

Per questa versione è obbligatorio l'utilizzo del coprimorsetto cod. **9SBMCTA125**

AVAILABLE ON REQUEST:

central terminal position on CT upper side.


Usage of terminals cover cod. **9SBMCTA125** is mandatory on this version.

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example



TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- sistema fissaggio barre incorporatoSUPPLIED ACCESSORIES
- built-in busbar fixing system

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti / Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
4000AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 I _n
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤27W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
400/5A	3	5	TAT126400X05
500/5A	4	8	TAT126500X05
600/5A	6	12	TAT126600X05
800/5A	8	15	TAT126800X05
1000/5A	12	20	TAT1261K0X05
1200/5A	15	30	TAT1261K2X05
1500/5A	20	40	TAT1261K5X05
2000/5A	30	60	TAT1262K0X05
2500/5A	40	80	TAT1262K5X05
3000/5A	50	80	TAT1263K0X05
4000/5A	60	100	TAT1264K0X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 1,2 ...3,0



A RICHIESTA: versione con morsetti frontali, adatta al montaggio su barre orizzontali

AVAILABLE ON REQUEST: secondary terminals on front, suitable for mounting on horizontal bars




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- sistema fissaggio barre incorporato

SUPPLIED ACCESSORIES
- built-in busbar fixing system

OPZIONI - OPTION



Coprimorsetti / Terminals cover cod. **9SBMCTA84**
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA84S**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 800A...
5000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
800/5A	20	40	TAT127800X05
1000/5A	20	40	TAT1271K0X05
1200/5A	25	50	TAT1271K2X05
1500/5A	40	80	TAT1271K5X05
2000/5A	50	100	TAT1272K0X05
2500/5A	60	120	TAT1272K5X05
3000/5A	80	160	TAT1273K0X05
4000/5A	100	200	TAT1274K0X05
5000/5A	120	240	TAT1275K0X05




kg 2,5 ...3,3

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio cavo o barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabilecod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 1000A...
5000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 40W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
1000/5A	15	30	TAT1281K0X05
1200/5A	17	35	TAT1281K2X05
1500/5A	20	40	TAT1281K5X05
2000/5A	25	50	TAT1282K0X05
2500/5A	35	70	TAT1282K5X05
3000/5A	40	80	TAT1283K0X05
4000/5A	50	100	TAT1284K0X05
5000/5A	100	180	TAT1285K0X05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.


Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
6000A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
1000/5A	15	30	TAT1291K0X05
1200/5A	17	35	TAT1291K2X05
1500/5A	20	40	TAT1291K5X05
2000/5A	25	50	TAT1292K0X05
2500/5A	35	70	TAT1292K5X05
3000/5A	40	80	TAT1293K0X05
4000/5A	50	100	TAT1294K0X05
5000/5A	100	180	TAT1295K0X05
6000/5A	100	180	TAT1296K0X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.


ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
8000A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 70W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
1000/5A	15	30	TAT1651K0X05
1200/5A	17	35	TAT1651K2X05
1500/5A	20	40	TAT1651K5X05
2000/5A	25	50	TAT1652K0X05
2500/5A	35	70	TAT1652K5X05
3000/5A	40	80	TAT1653K0X05
4000/5A	50	100	TAT1654K0X05
5000/5A	100	180	TAT1655K0X05
6000/5A	100	180	TAT1656K0X05
8000/5A	100	180	TAT1658K0X05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
8000A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 95W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
1000/5A	15	30	TAT2251K0X05
1200/5A	17	35	TAT2251K2X05
1500/5A	20	40	TAT2251K5X05
2000/5A	25	50	TAT2252K0X05
2500/5A	35	70	TAT2252K5X05
3000/5A	40	80	TAT2253K0X05
4000/5A	50	100	TAT2254K0X05
5000/5A	100	180	TAT2255K0X05
6000/5A	100	180	TAT2256K0X05
8000/5A	100	180	TAT2258K0X05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





Pagina - Page	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57												
TA DI PRECISIONE High accuracy CTs																		
Codice - Code	TAC005	TAC008	TAC010	TAC071	TAC032	TAC033												
cavo - cable	primario avvolto - primary wound			Ø 17 mm	Ø 24 mm	Ø 24mm												
barra - busbar				15 x 5 mm	32 x 10 mm	30 x 10 mm												
larghezza - width	56 mm	70 mm	85 mm	70 mm	56 mm	70 mm												
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																		
A \ Cl.	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S
5 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5									
10 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5									
15 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5									
20 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5									
25 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5									
30 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5									
40 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5		1							
50 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5		2						1	
60 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5		2.5						1.5	
80 A	1	2.5	1.5	5	5	2.5	10	10	5	1.5	3.5	1					1.5	
100 A	1	2.5	1.5				10	10	5	2	5	2				1	2.5	1
120 A							10	10	5	5	6	3.5				1.5	3	1.5
150 A							10	10	5	6	7.5	6	1.5	2	1.5	2.5	3.5	2.5
200 A							10	10	5				2	2.5	2	5	5	3.5
250 A							10	10	5				2	3	2	5	5	5
300 A							10	10	5				2	3	2	5	7.5	5
400 A							10	10	5				2.5	3.5	2.5	5	10	7.5
500 A							10	10	5				3	5	3	10	15	7.5
600 A							10	10	5				5	6	5	12	20	10
800 A																		
1000 A																		
1200 A																		
1500 A																		
2000 A																		
2500 A																		

Pagina - Page	11.64	11.65	11.66	11.67	11.68	11.69												
TA DI PRECISIONE High accuracy CTs																		
Codice - Code	TAT079	TAT090	TAT081	TAT082	TAT085	TAT101												
cavo - cable	Ø 81 mm	Ø 90 mm																
barra - busbar			81 x 31 mm	82 x 37 mm	85 x 54 mm	102 x 55 mm												
larghezza - width	118 mm	147 mm	105 mm	130 mm	118 mm	129 mm												
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																		
A \ Cl.	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S
400 A										2	2	5				2	4	2
500 A	3									4	4	6				2	4	2
600 A	5	5			2	5		2		6	6	8				3	3	3
800 A	6	6		2,5	4	5	2,5	4		8	8	8	5	5		4	4	4
1000 A	8	8	5	5	5	5	5	5	1	12	12	6	8	8	5	8	8	5
1200 A	10	10	10	7	7	5	7	7	1,5	15	15	8	10	10	10	10	10	5
1500 A	12	12	10	8	8	5	8	8	7,5	18	18	10	12	12	10	12	12	5
2000 A	15	15	12	10	10	5	10	10	10	20	20	12	18	18	12	15	15	8
2500 A	20	20	15	15	15	5	15	15	12,5	20	20	15	20	20	15	20	20	8
3000 A																20	20	12
4000 A																20	20	16
5000 A																		
6000 A																		
8000 A																		

11.58	11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	TA DI PRECISIONE High accuracy CTs										
																
TAC040	TAC051	TAT061	TAT050	TAT063	TAT064											
Ø 32 mm		Ø 51 mm	Ø 50 mm		Ø 64 mm											
40 x 10 mm	51 x 18 mm	61 x 31 mm		63 x 30 mm	64x54 mm											
70 mm	85 mm	90 mm	117 mm	105 mm	118 mm	larghezza - width										
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																
0,2	0,5S	0,2	0,5S	0,2	0,5S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	Cl	A
																5 A
																10 A
																15 A
																20 A
																25 A
																30 A
																40 A
																50 A
																60 A
																80 A
																100 A
																120 A
																150 A
1	1	1.5	1.5			5		1.5								200 A
2	2	3	3			5		5								250 A
2.5	2.5	4	4			5	1	6								300 A
5	5	6	6			5	2	6	1.5	1.5	3.5					400 A
8	8	10	10	3	3	5	3	6	3	3	5	3				500 A
10	10	12	12	4	4	5	5	6	4	4	5	5	5			600 A
12	12	15	15	6	6				6	6	8	6	6			800 A
12	12	20	20	10	10				8	8	3	8	8	5		1000 A
		25	25	12	12				10	10	3	10	10	10		1200 A
		30	30	20	20				15	15	5	12	12	10		1500 A
				25	25				18	18	10	15	15	12		2000 A
												20	20	15		2500 A

11.70	11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	TA DI PRECISIONE High accuracy CTs													
																			
TAT106	TAT127	TAT128	TAT129	TAT165	TAT225														
106 x 76 mm 134 mm	127 x 55 mm 185 mm	127 x 55 mm 185 mm	127 x 85 mm 185 mm	127 x 105 mm 325 mm	255 x 127 mm 385 mm														
						cavo - cable													
						barra - busbar													
						larghezza - width													
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																			
0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	0,2	0,5S	0,2S	Cl	A
																		400 A	
																		500 A	
1.5																		600 A	
3			1.5	1.5	3													800 A	
5	5		3	3	3	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	1000 A	
5	5		6	6	3													1200 A	
10	10		8	8	5	7.5	7.5	5	7.5	7.5	5	7.5	7.5	5	7.5	7.5	5	1500 A	
10	10	4	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	2000 A	
12	12	10	15	15	5													2500 A	
15	15	15	20	20	8	20	20	10	20	20	10	20	20	10	20	20	10	3000 A	
20	20	20	25	25	12	30	30	20	30	30	20	30	30	20	30	30	20	4000 A	
			30	30	20	30	30	20	30	30	20	30	30	20	30	30	20	5000 A	
									30	30	20	30	30	20	30	30	20	6000 A	
												30	30	20	30	30	20	8000 A	



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
100AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 I _n
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
5/5A	1	TAC005005J05	2.5	TAC005005Y05	1.5	TAC005005S05
10/5A	1	TAC005010J05	2.5	TAC005010Y05	1.5	TAC005010S05
15/5A	1	TAC005015J05	2.5	TAC005015Y05	1.5	TAC005015S05
20/5A	1	TAC005020J05	2.5	TAC005020Y05	1.5	TAC005020S05
25/5A	1	TAC005025J05	2.5	TAC005025Y05	1.5	TAC005025S05
30/5A	1	TAC005030J05	2.5	TAC005030Y05	1.5	TAC005030S05
40/5A	1	TAC005040J05	2.5	TAC005040Y05	1.5	TAC005040S05
50/5A	1	TAC005050J05	2.5	TAC005050Y05	1.5	TAC005050S05
60/5A	1	TAC005060J05	2.5	TAC005060Y05	1.5	TAC005060S05
80/5A	1	TAC005080J05	2.5	TAC005080Y05	1.5	TAC005080S05
100/5A	1	TAC005100J05	2.5	TAC005100Y05	1.5	TAC005100S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



1-25 A kg 0,30 ...0,35



30-100 A kg 0,30 ...0,35



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

5A...
80A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
5/5A	5	TAC008005J05	5	TAC008005Y05	2.5	TAC008005S05
10/5A	5	TAC008010J05	5	TAC008010Y05	2.5	TAC008010S05
15/5A	5	TAC008015J05	5	TAC008015Y05	2.5	TAC008015S05
20/5A	5	TAC008020J05	5	TAC008020Y05	2.5	TAC008020S05
25/5A	5	TAC008025J05	5	TAC008025Y05	2.5	TAC008025S05
30/5A	5	TAC008030J05	5	TAC008030Y05	2.5	TAC008030S05
40/5A	5	TAC008040J05	5	TAC008040Y05	2.5	TAC008040S05
50/5A	5	TAC008050J05	5	TAC008050Y05	2.5	TAC008050S05
60/5A	5	TAC008060J05	5	TAC008060Y05	2.5	TAC008060S05
80/5A	5	TAC008080J05	5	TAC008080Y05	2.5	TAC008080S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



1-30 A kg 0,35 ... 0,40





40-80 A kg 0,35 ... 0,40

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
600AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
5/5A	10	TAC010005J05	10	TAC010005Y05	5	TAC010005S05
10/5A	10	TAC010010J05	10	TAC010010Y05	5	TAC010010S05
15/5A	10	TAC010015J05	10	TAC010015Y05	5	TAC010015S05
20/5A	10	TAC010020J05	10	TAC010020Y05	5	TAC010020S05
25/5A	10	TAC010025J05	10	TAC010025Y05	5	TAC010025S05
30/5A	10	TAC010030J05	10	TAC010030Y05	5	TAC010030S05
40/5A	10	TAC010040J05	10	TAC010040Y05	5	TAC010040S05
50/5A	10	TAC010050J05	10	TAC010050Y05	5	TAC010050S05
60/5A	10	TAC010060J05	10	TAC010060Y05	5	TAC010060S05
80/5A	10	TAC010080J05	10	TAC010080Y05	5	TAC010080S05
100/5A	10	TAC010100J05	10	TAC010100Y05	5	TAC010100S05
150/5A	10	TAC010150J05	10	TAC010150Y05	5	TAC010150S05
200/5A	10	TAC010200J05	10	TAC010200Y05	5	TAC010200S05
250/5A	10	TAC010250J05	10	TAC010250Y05	5	TAC010250S05
300/5A	10	TAC010300J05	10	TAC010300Y05	5	TAC010300S05
400/5A	10	TAC010400J05	10	TAC010400Y05	5	TAC010400S05
500/5A	10	TAC010500J05	10	TAC010500Y05	5	TAC010500S05
600/5A	10	TAC010600J05	10	TAC010600Y05	5	TAC010600S05



kg 0,70 ...0,90

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDL**
Fixing feet cod. **9SAMPDL**

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 40A...
150AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz
grado di protezione	protection degree	classe E
sovrapotenza permanente	continuous overcurrent	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	1,2 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	60 I _n
fattore di sicurezza	safety factor	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	≤ 2W
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
costruzione a norme	manufactured according to	-40 +80 °C
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
40/5A			1	TAC071040Y05		
50/5A			2	TAC071050Y05		
60/5A			2.5	TAC071060Y05		
80/5A	1.5	TAC071080J05	3.5	TAC071080Y05	1	TAC071080S05
100/5A	2	TAC071100J05	5	TAC071100Y05	2	TAC071100S05
120/5A	5	TAC071120J05	6	TAC071120Y05	3.5	TAC071120S05
150/5A	6	TAC071150J05	7.5	TAC071150Y05	6	TAC071150S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 95BMCTA
Sealable terminals cover cod. 95BMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 95AMCP
Protective caps for CT fixing cod. 95AMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 150A...
600A

5A

OUTPUT:

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 I _n
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤3,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
150/5A	1.5	TAC032150J05	2	TAC032150Y05	1.5	TAC032150S05
200/5A	2	TAC032200J05	2.5	TAC032200Y05	2	TAC032200S05
250/5A	2	TAC032250J05	3	TAC032250Y05	2	TAC032250S05
300/5A	2	TAC032300J05	3	TAC032300Y05	2	TAC032300S05
400/5A	2.5	TAC032400J05	3.5	TAC032400Y05	2.5	TAC032400S05
500/5A	3	TAC032500J05	5	TAC032500Y05	3	TAC032500S05
600/5A	5	TAC032600J05	6	TAC032600Y05	5	TAC032600S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,25 ...0,30




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 50A...
600A

5A

OUTPUT:

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
50/5A			1	TAC033050Y05		
60/5A			1.5	TAC033060Y05		
80/5A			1.5	TAC033080Y05		
100/5A	1	TAC033100J05	2.5	TAC033100Y05	1	TAC033100S05
120/5A	1.5	TAC033120J05	3	TAC033120Y05	1.5	TAC033120S05
150/5A	2.5	TAC033150J05	3.5	TAC033150Y05	2.5	TAC033150S05
200/5A	5	TAC033200J05	5	TAC033200Y05	3.5	TAC033200S05
250/5A	5	TAC033250J05	5	TAC033250Y05	5	TAC033250S05
300/5A	5	TAC033300J05	7.5	TAC033300Y05	5	TAC033300S05
400/5A	5	TAC033400J05	10	TAC033400Y05	7.5	TAC033400S05
500/5A	10	TAC033500J05	15	TAC033500Y05	7.5	TAC033500S05
600/5A	12	TAC033600J05	20	TAC033600Y05	10	TAC033600S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




kg 0,55 ...0,75



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS



ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
1000A

5A

OUTPUT:

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz
grado di protezione	protection degree	classe E
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	1,2 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	60 In
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	2,5 x I th
temperatura di funzionamento	operating temperature	≤7W
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
costruzione a norme	manufactured according to	-40 +80 °C
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S
200/5A	1	TAC040200J05	1	TAC040200Y05
250/5A	2	TAC040250J05	2	TAC040250Y05
300/5A	2.5	TAC040300J05	2.5	TAC040300Y05
400/5A	5	TAC040400J05	5	TAC040400Y05
500/5A	8	TAC040500J05	8	TAC040500Y05
600/5A	10	TAC040600J05	10	TAC040600Y05
800/5A	12	TAC040800J05	12	TAC040800Y05
1000/5A	12	TAC0401K0J05	12	TAC0401K0Y05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,25 ...0,30




Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
1500A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 12,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S
200/5A	1.5	TAC051200J05	1.5	TAC051200Y05
250/5A	3	TAC051250J05	3	TAC051250Y05
300/5A	4	TAC051300J05	4	TAC051300Y05
400/5A	6	TAC051400J05	6	TAC051400Y05
500/5A	10	TAC051500J05	10	TAC051500Y05
600/5A	12	TAC051600J05	12	TAC051600Y05
800/5A	15	TAC051800J05	15	TAC051800Y05
1000/5A	20	TAC0511K0J05	20	TAC0511K0Y05
1200/5A	25	TAC0511K2J05	25	TAC0511K2Y05
1500/5A	30	TAC0511K5J05	30	TAC0511K5Y05




Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDL**
Fixing feet cod. **9SAMPDL**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



T.A. DI PRECISIONE A BARRA 61x31 o CAVO Ø51 PASSANTE

61x31 Busbar or Ø51 Cable passing high accuracy CTs

TAT061



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

500A...
2000A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤10W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S
500/5A	3	TAT061500J05	3	TAT061500Y05
600/5A	4	TAT061600J05	4	TAT061600Y05
800/5A	6	TAT061800J05	6	TAT061800Y05
1000/5A	10	TAT0611K0J05	10	TAT0611K0Y05
1200/5A	12	TAT0611K2J05	12	TAT0611K2Y05
1500/5A	20	TAT0611K5J05	20	TAT0611K5Y05
2000/5A	25	TAT0612K0J05	25	TAT0612K0Y05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



DIMENSIONI - Dimensions



**Tipo con passaggio
barra orizzontale**
Codici ordinazione
come in tabella

**Horizontal busbar
passing type**
same ordering codes
as shown in table

kg 0,70 ...1,40



**Tipo con passaggio
barra verticale**
Codici ordinazione
come in tabella
ma con finale V


**Vertical busbar
passing type**
same ordering codes
as shown in table with
V at the end

kg 0,70 ...1,40

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**

OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



NEW!

EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
600AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz
grado di protezione	protection degree	classe E
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 00
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	1,2 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	80 In
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	2,5 x I th
temperatura di funzionamento	operating temperature	≤ 4,3W
temperatura di immagazzinaggio	storage temperature	-25 +50 °C
costruzione a norme	manufactured according to	-40 +80 °C
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
200/5A	5	TAT050200J05			1.5	TAT050200S05
250/5A	5	TAT050250J05			5	TAT050250S05
300/5A	5	TAT050300J05	1	TAT050300Y05	6	TAT050300S05
400/5A	5	TAT050400J05	2	TAT050400Y05	6	TAT050400S05
500/5A	5	TAT050500J05	3	TAT050500Y05	6	TAT050500S05
600/5A	5	TAT050600J05	5	TAT050600Y05	6	TAT050600S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 1,10 ...2,15




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminal cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2000A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 12W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
400/5A	1.5	TAT063400J05	1.5	TAT063400Y05	3.5	TAT063400S05
500/5A	3	TAT063500J05	3	TAT063500Y05	5	TAT063500S05
600/5A	4	TAT063600J05	4	TAT063600Y05	5	TAT063600S05
800/5A	6	TAT063800J05	6	TAT063800Y05	8	TAT063800S05
1000/5A	8	TAT0631K0J05	8	TAT0631K0Y05	3	TAT0631K0S05
1200/5A	10	TAT0631K2J05	10	TAT0631K2Y05	3	TAT0631K2S05
1500/5A	15	TAT0631K5J05	15	TAT0631K5Y05	5	TAT0631K5S05
2000/5A	18	TAT0632K0J05	18	TAT0632K0Y05	10	TAT0632K0S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Piedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDC



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP

**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:**500A...
2500A**OUTPUT:**

5A


1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
500/5A			3	TAT064500Y05		
600/5A	5	TAT064600J05	5	TAT064600Y05		
800/5A	6	TAT064800J05	6	TAT064800Y05		
1000/5A	8	TAT0641K0J05	8	TAT0641K0Y05	5	TAT0641K0S05
1200/5A	10	TAT0641K2J05	10	TAT0641K2Y05	10	TAT0641K2S05
1500/5A	12	TAT0641K5J05	12	TAT0641K5Y05	10	TAT0641K5S05
2000/5A	15	TAT0642K0J05	15	TAT0642K0Y05	12	TAT0642K0S05
2500/5A	20	TAT0642K5J05	20	TAT0642K5Y05	15	TAT0642K5S05


**kg 0,45 ...0,65**

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra


SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**
Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**

OPZIONI - OPTIONS

Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**

**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:**500A...
2500A**OUTPUT:**

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**



Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
500/5A			3	TAT079500Y05		
600/5A	5	TAT079600J05	5	TAT079600Y05		
800/5A	6	TAT079800J05	6	TAT079800Y05		
1000/5A	8	TAT0791K0J05	8	TAT0791K0Y05	5	TAT0791K0S05
1200/5A	10	TAT0791K2J05	10	TAT0791K2Y05	10	TAT0791K2S05
1500/5A	12	TAT0791K5J05	12	TAT0791K5Y05	10	TAT0791K5S05
2000/5A	15	TAT0792K0J05	15	TAT0792K0Y05	12	TAT0792K0S05
2500/5A	20	TAT0792K5J05	20	TAT0792K5Y05	15	TAT0792K5S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 2 piedini fissaggio TA a parete

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT wall mounting fixing set (2pcs)

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA125
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA125S

Terminals cover cod. 9SBMCTA125
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA125S





T.A. DI PRECISIONE RESINATO A CAVO PASSANTE Ø90

Resin encapsulated Ø90 cable passing high accuracy CTs

TAT090



NEW!

EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 600A...
2500A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova isolamento	test voltage insulation	3 kV x 1'50 Hz
grado di protezione	protection degree	classe E
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 00
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	1,2 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	80 In
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	2,5 x I th
temperatura di funzionamento	operating temperature	≤ 15W
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
costruzione a norme	manufactured according to	-40 +80 °C
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
600/5A	1	TAT090600J05	1.5	TAT090600Y05	5	TAT090600S05
800/5A	5	TAT090800J05	2.5	TAT090800Y05	5	TAT090800S05
1000/5A	7.5	TAT0901K0J05	4	TAT0901K0Y05	5	TAT0901K0S05
1200/5A	10	TAT0901K2J05	6	TAT0901K2Y05	5	TAT0901K2S05
1500/5A	12.5	TAT0901K5J05	7.5	TAT0901K5Y05	5	TAT0901K5S05
2000/5A	15	TAT0902K0J05	10	TAT0902K0Y05	5	TAT0902K0S05
2500/5A	17.5	TAT0902K5J05	15	TAT0902K5Y05	5	TAT0902K5S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,90 ...1,15




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 600A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 22W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
600/5A			2	TAT081600Y05		
800/5A	2.5	TAT081800J05	4	TAT081800Y05		
1000/5A	5	TAT0811K0J05	5	TAT0811K0Y05	1	TAT0811K0S05
1200/5A	7	TAT0811K2J05	7	TAT0811K2Y05	1.5	TAT0811K2S05
1500/5A	8	TAT0811K5J05	8	TAT0811K5Y05	7.5	TAT0811K5S05
2000/5A	10	TAT0812K0J05	10	TAT0812K0Y05	10	TAT0812K0S05
2500/5A	15	TAT0812K5J05	15	TAT0812K5Y05	12.5	TAT0812K5S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Piedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDC



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 17W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
400/5A	2	TAT082400J05	2	TAT082400Y05	5	TAT082400S05
500/5A	4	TAT082500J05	4	TAT082500Y05	6	TAT082500S05
600/5A	6	TAT082600J05	6	TAT082600Y05	8	TAT082600S05
800/5A	8	TAT082800J05	8	TAT082800Y05	8	TAT082800S05
1000/5A	12	TAT0821K0J05	12	TAT0821K0Y05	6	TAT0821K0S05
1200/5A	15	TAT0821K2J05	15	TAT0821K2Y05	8	TAT0821K2S05
1500/5A	18	TAT0821K5J05	18	TAT0821K5Y05	10	TAT0821K5S05
2000/5A	20	TAT0822K0J05	20	TAT0822K0Y05	12	TAT0822K0S05
2500/5A	20	TAT0822K5J05	20	TAT0822K5Y05	15	TAT0822K5S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 2 staffe per fissaggio cavo o barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES


- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit




Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**

**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 800A...
2500A**5A****OUTPUT:****1A****DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
800/5A	5	TAT085800J05	5	TAT085800Y05		
1000/5A	8	TAT0851K0J05	8	TAT0851K0Y05	5	TAT0851K0S05
1200/5A	10	TAT0851K2J05	10	TAT0851K2Y05	10	TAT0851K2S05
1500/5A	12	TAT0851K5J05	12	TAT0851K5Y05	10	TAT0851K5S05
2000/5A	18	TAT0852K0J05	18	TAT0852K0Y05	12	TAT0852K0S05
2500/5A	20	TAT0852K5J05	20	TAT0852K5Y05	15	TAT0852K5S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

**Versione con passaggio
barra verticale**

codici di ordinazione come in
tabella ma con finale V


Vertical busbar passing type
same ordering codes as shown
in table with V at the end

kg 0,50 ...0,75

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimorsetti / Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**


Fino a 3 barre da 80 x 10mm anche isolate
Up to 3 insulated busbars 80 x 10mm

**OPZIONI - OPTIONS**

Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
4000A

5A

OUTPUT:

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤25W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
400/5A	2	TAT101400J05	4	TAT101400Y05	2	TAT101400S05
500/5A	2	TAT101500J05	4	TAT101500Y05	2	TAT101500S05
600/5A	3	TAT101600J05	3	TAT101600Y05	3	TAT101600S05
800/5A	4	TAT101800J05	4	TAT101800Y05	4	TAT101800S05
1000/5A	8	TAT1011K0J05	8	TAT1011K0Y05	5	TAT1011K0S05
1200/5A	10	TAT1011K2J05	10	TAT1011K2Y05	5	TAT1011K2S05
1500/5A	12	TAT1011K5J05	12	TAT1011K5Y05	5	TAT1011K5S05
2000/5A	15	TAT1012K0J05	15	TAT1012K0Y05	8	TAT1012K0S05
2500/5A	20	TAT1012K5J05	20	TAT1012K5Y05	8	TAT1012K5S05
3000/5A	20	TAT1013K0J05	20	TAT1013K0Y05	12	TAT1013K0S05
4000/5A	20	TAT1014K0J05	20	TAT1014K0Y05	16	TAT1014K0S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example


TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



**Versione con
passaggio barra
orizzontale**
codici di ordinazione
come in tabella

**Horizontal busbar
passing type**
same ordering codes
as shown in table

kg 1,5 ...3,0



**Versione con passag-
gio barra verticale**
codici di ordinazione
come in tabella
ma con finale V

**Vertical busbar
passing type**
same ordering codes
as shown in table
with V at the end


kg 1,5 ...3,0




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting

**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 600A...
4000A**OUTPUT:**

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 30W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di immagazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
600/5A			1.5	TAT106600Y05		
800/5A			3	TAT106800Y05		
1000/5A	5	TAT1061K0J05	5	TAT1061K0Y05		
1200/5A	5	TAT1061K2J05	5	TAT1061K2Y05		
1500/5A	10	TAT1061K5J05	10	TAT1061K5Y05		
2000/5A	10	TAT1062K0J05	10	TAT1062K0Y05	4	TAT1062K0S05
2500/5A	12	TAT1062K5J05	12	TAT1062K5Y05	10	TAT1062K5S05
3000/5A	15	TAT1063K0J05	15	TAT1063K0Y05	15	TAT1063K0S05
4000/5A	20	TAT1064K0J05	20	TAT1064K0Y05	20	TAT1064K0S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example


TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

DIMENSIONI - Dimensions


kg 0,90 ...1,20

Versione con passaggio barra verticale:
codici di ordinazione come in tabella ma con finale V

Vertical busbar passing type: same ordering codes as shown in table with V at the end






Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

**NOTE - Note**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting

Fino a 4 barre da 100 x 10mm anche isolate
Up to 4 insulated busbars 100 x 10mm

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti / Terminals cover cod. 9SBMCTA125
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA125S

Piedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDC

Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP

* Parete isolante cod. 9SBMPRT
* Insulating sector cod. 9SBMPRT



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 800A...
5000A

5A

OUTPUT:

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
800/5A	1.5	TAT127800J05	1.5	TAT127800Y05	3	TAT127800S05
1000/5A	3	TAT1271K0J05	3	TAT1271K0Y05	3	TAT1271K0S05
1200/5A	6	TAT1271K2J05	6	TAT1271K2Y05	3	TAT1271K2S05
1500/5A	8	TAT1271K5J05	8	TAT1271K5Y05	5	TAT1271K5S05
2000/5A	10	TAT1272K0J05	10	TAT1272K0Y05	5	TAT1272K0S05
2500/5A	15	TAT1272K5J05	15	TAT1272K5Y05	5	TAT1272K5S05
3000/5A	20	TAT1273K0J05	20	TAT1273K0Y05	8	TAT1273K0S05
4000/5A	25	TAT1274K0J05	25	TAT1274K0Y05	12	TAT1274K0S05
5000/5A	30	TAT1275K0J05	30	TAT1275K0Y05	20	TAT1275K0S05



kg 2,5 ...3,3

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio cavo o barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
5000A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤40W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
1000/5A	5	TAT1281K0J05	5	TAT1281K0Y05	1	TAT1281K0S05
1500/5A	7.5	TAT1281K5J05	7.5	TAT1281K5Y05	5	TAT1281K5S05
2000/5A	10	TAT1282K0J05	10	TAT1282K0Y05	5	TAT1282K0S05
3000/5A	20	TAT1283K0J05	20	TAT1283K0Y05	10	TAT1283K0S05
4000/5A	30	TAT1284K0J05	30	TAT1284K0Y05	20	TAT1284K0S05
5000/5A	30	TAT1285K0J05	30	TAT1285K0Y05	20	TAT1285K0S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.


ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
6000A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
1000/5A	5	TAT1291K0J05	5	TAT1291K0Y05	1	TAT1291K0S05
1500/5A	7.5	TAT1291K5J05	7.5	TAT1291K5Y05	5	TAT1291K5S05
2000/5A	10	TAT1292K0J05	10	TAT1292K0Y05	5	TAT1292K0S05
3000/5A	20	TAT1293K0J05	20	TAT1293K0Y05	10	TAT1293K0S05
4000/5A	30	TAT1294K0J05	30	TAT1294K0Y05	20	TAT1294K0S05
5000/5A	30	TAT1295K0J05	30	TAT1295K0Y05	20	TAT1295K0S05
6000/5A	30	TAT1296K0J05	30	TAT1296K0Y05	20	TAT1296K0S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.


ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES


- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
8000A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤70W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
1000/5A	5	TAT1651K0J05	5	TAT1651K0Y05	1	TAT1651K0S05
1500/5A	7.5	TAT1651K5J05	7.5	TAT1651K5Y05	5	TAT1651K5S05
2000/5A	10	TAT1652K0J05	10	TAT1652K0Y05	5	TAT1652K0S05
3000/5A	20	TAT1653K0J05	20	TAT1653K0Y05	10	TAT1653K0S05
4000/5A	30	TAT1654K0J05	30	TAT1654K0Y05	20	TAT1654K0S05
5000/5A	30	TAT1655K0J05	30	TAT1655K0Y05	20	TAT1655K0S05
6000/5A	30	TAT1656K0J05	30	TAT1656K0Y05	20	TAT1656K0S05
8000/5A	30	TAT1658K0J05	30	TAT1658K0Y05	20	TAT1658K0S05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.


Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
8000A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤95W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
1000/5A	5	TAT2251K0J05	5	TAT2251K0Y05	1	TAT2251K0S05
1500/5A	7.5	TAT2251K5J05	7.5	TAT2251K5Y05	5	TAT2251K5S05
2000/5A	10	TAT2252K0J05	10	TAT2252K0Y05	5	TAT2292K0S05
3000/5A	20	TAT2253K0J05	20	TAT2253K0Y05	10	TAT2253K0S05
4000/5A	30	TAT2254K0J05	30	TAT2254K0Y05	20	TAT2254K0S05
5000/5A	30	TAT2255K0J05	30	TAT2255K0Y05	20	TAT2255K0S05
6000/5A	30	TAT2256K0J05	30	TAT2256K0Y05	20	TAT2256K0S05
8000/5A	30	TAT2258K0J05	30	TAT2258K0Y05	20	TAT2258K0S05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.


Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





Pagina - Page	11.78	11.79	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87										
TA DI PROTEZIONE Protection CTs																				
Codice - Code	TAC005	TAC008	TAC020	TAC071	TAC021	TAC033	TAC040	TAC051	TAT061	TAT050										
cavo - cable	primario avvolto - primary wound			Ø 17 mm	Ø 21 mm	Ø 24mm	Ø 32 mm		Ø 51 mm	Ø 50 mm										
barra - busbar				15 x 5 mm	21 x 10 mm	30 x 10 mm	40 x 10 mm	51 x 18 mm	61 x 31 mm											
larghezza - width	56 mm	70 mm	85 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	85 mm	90 mm	117 mm										
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																				
A \ Cl. 5P	5	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	5	10	5	5	10	15	20	
5 A	1	2.5	2	6	3															
10 A	1	2.5	2	6	3															
15 A	1	2.5	2	6	3															
20 A	1	2.5	2	6	3															
25 A	1	2.5	2	6	3															
30 A	1	2.5	2	6	3	1														
40 A	1	2.5	2	6	3	1.5														
50 A	1	2.5	2	6	3	2														
60 A	1	2.5	2	6	3	2.5	1			1										
80 A	1	2.5	2	6	3	3.5	1.5			1.5										
100 A	1			6	3	4	1.5	2	0.85	2										
120 A				6	3	5	1.5	3	1	2.5							5	2	1	1
150 A				6	3	6	2	4	1.5	3	1						5	3.5	1.5	1.5
200 A				6	3			5	2	4	1		2				7	5	2.5	2
250 A				6	3			6	2.5	5	1.5		3				8	6	3	2.5
300 A				6	3					6	2		3.5				8.5	7	3.5	3
400 A				6	3					8	2.5	1	4				10	7	4	3.5
500 A				6	3					10	3	1.5	5	1.5			10	9	5	3.5
600 A				6	3					12	4	2	6	2	2		12.5	10	6	2.5
800 A												3	7	2.5	3		12.5	10	7	3
1000 A												3.5	10	2.8	4		15	10	8	3.5
1200 A													12	3.3	5					
1500 A													14	4	6					
2000 A															8					

Pagina - Page	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94	11.95	11.96	11.97															
TA DI PROTEZIONE Protection CTs																									
Codice - Code	TAT063	TAT090	TAT082	TAT101	TAT126	TAT127	TAT128	TAT129	TAT165	TAT225															
cavo - cable		Ø 90 mm																							
barra - busbar	63 x 30 mm		82 x 37 mm	102 x 55 mm	105x38 127x38	127 x 55 mm	127 x 85 mm	127 x 105 mm	165 x 127 mm	225 x 127 mm															
larghezza - width	105 mm	147 mm	130 mm	129 mm	98 mm	185 mm	185 mm	185 mm	325 mm	385 mm															
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA																									
A \ Cl. 5P	5	10	5	10	5	10	15	5	10	15	5	10	5	10	15	20	5	10	15	5	10	15	5	10	15
400 A	4	1.5			10	5					4	1.5													
500 A	5	1.5			12	6	1.5	3	2		5	1.5													
600 A	6	2	3	1	15	7	2	8	4		6	2													
800 A	8	2.5	5	1.5	20	8	3	12	6	2	8	2.5	25	10	5	2.5									
1000 A	10	3	6.5	2	20	12	4	15	7	3	10	3	30	12	6	3	30	10	5	30	10	5	30	10	5
1200 A	12	3	8	2.5	25	13	5	15	8	4	12	3	35	15	7	3.5	35	12	6	35	12	6	35	12	6
1500 A	12	3	9	2.5	40	15	6	15	8	4	12	3	45	16	8	4	40	15	8	40	15	8	40	15	8
2000 A	12	3	12.5	3	50	15	7	20	10	4	12	3	55	20	10	5	60	20	10	60	20	10	60	20	10
2500 A			15	3	50	15	7	25	12	6	15	4	75	25	12	6	70	20	10	70	20	10	70	20	10
3000 A								30	15	7	15	4	90	30	15	6	80	25	12	80	25	12	80	25	12
4000 A								30	15	7	15	4	120	40	20	8	100	30	15	100	30	15	100	30	15
5000 A													150	50	25	10	40	15	5	40	15	5	40	15	5
6000 A																				40	15	5	40	15	5
8000 A																							40	15	5



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
100AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code	
	VA	Cl. 5P5
5/5A	1	TAC005005K05
10/5A	1	TAC005010K05
15/5A	1	TAC005015K05
20/5A	1	TAC005020K05
25/5A	1	TAC005025K05
30/5A	1	TAC005030K05
40/5A	1	TAC005040K05
50/5A	1	TAC005050K05
60/5A	1	TAC005060K05
80/5A	1	TAC005080K05
100/5A	1	TAC005100K05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.




Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
80AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	40 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
5/5A	2.5	TAC008005K05	2	TAC008005L05
10/5A	2.5	TAC008010K05	2	TAC008010L05
15/5A	2.5	TAC008015K05	2	TAC008015L05
20/5A	2.5	TAC008020K05	2	TAC008020L05
25/5A	2.5	TAC008025K05	2	TAC008025L05
30/5A	2.5	TAC008030K05	2	TAC008030L05
40/5A	2.5	TAC008040K05	2	TAC008040L05
50/5A	2.5	TAC008050K05	2	TAC008050L05
60/5A	2.5	TAC008060K05	2	TAC008060L05
80/5A	2.5	TAC008080K05	2	TAC008080L05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



1-30 A kg 0,35 ...0,40



40-80 A kg 0,35 ...0,40



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 5A...
600A

5A

OUTPUT:

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤3,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
5/5A	6	TAC020005K05	3	TAC020005L05
10/5A	6	TAC020010K05	3	TAC020010L05
15/5A	6	TAC020015K05	3	TAC020015L05
20/5A	6	TAC020020K05	3	TAC020020L05
25/5A	6	TAC020025K05	3	TAC020025L05
30/5A	6	TAC020030K05	3	TAC020030L05
40/5A	6	TAC020040K05	3	TAC020040L05
50/5A	6	TAC020050K05	3	TAC020050L05
60/5A	6	TAC020060K05	3	TAC020060L05
80/5A	6	TAC020080K05	3	TAC020080L05
100/5A	6	TAC020100K05	3	TAC020100L05
150/5A	6	TAC020150K05	3	TAC020150L05
200/5A	6	TAC020200K05	3	TAC020200L05
250/5A	6	TAC020250K05	3	TAC020250L05
300/5A	6	TAC020300K05	3	TAC020300L05
400/5A	6	TAC020400K05	3	TAC020400L05
500/5A	6	TAC020500K05	3	TAC020500L05
600/5A	6	TAC020600K05	3	TAC020600L05



kg 0,80 ...1,00

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTAPiedini di fissaggio cod. 9SAMPDL
Fixing feet cod. 9SAMPDL

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 30A...
150AOUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
30/5A	1	TAC071030K05		
40/5A	1.5	TAC071040K05		
50/5A	2	TAC071050K05		
60/5A	2.5	TAC071060K05	1	TAC071060L05
80/5A	3.5	TAC071080K05	1.5	TAC071080L05
100/5A	4	TAC071100K05	1.5	TAC071100L05
120/5A	5	TAC071120K05	1.5	TAC071120L05
150/5A	6	TAC071150J05	2	TAC071150Y05



kg 0,55 ...0,75

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 100A...
250A

5A

OUTPUT:

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
100/5A	2	TAC021100K05	0.85	TAC021100L05
120/5A	3	TAC021120K05	1	TAC021120L05
150/5A	4	TAC021150K05	1.5	TAC021150L05
200/5A	5	TAC021200K05	2	TAC021200L05
250/5A	6	TAC021250K05	2.5	TAC021250L05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,50 ...0,70




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 60A...
600A

5A

OUTPUT:

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
60/5A	1	TAC033060K05		
80/5A	1.5	TAC033080K05		
100/5A	2	TAC033100K05		
120/5A	2.5	TAC033120K05		
150/5A	3	TAC033150K05	1	TAC033150L05
200/5A	4	TAC033200K05	1	TAC033200L05
250/5A	5	TAC033250K05	1.5	TAC033250L05
300/5A	6	TAC033300K05	2	TAC033300L05
400/5A	8	TAC033400K05	2.5	TAC033400L05
500/5A	10	TAC033500K05	3	TAC033500L05
600/5A	12	TAC033600K05	4	TAC033600L05



kg 0,55 ...0,75

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


OPZIONI - OPTIONS

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



T.A. DI PROTEZIONE A BARRA PASSANTE 40x10

40x10 Busbar passing protection CTs

TAC040



ERC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
1000A

5A

OUTPUT:

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤7W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code	
	VA	Cl. 5P5
400/5A	1	TAC040400K05
500/5A	1.5	TAC040500K05
600/5A	2	TAC040600K05
800/5A	3	TAC040800K05
1000/5A	3.5	TAC0401K0K05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatra morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking




kg 0,25 ...0,30

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
1500A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 12,5W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
200/5A	2	TAC051200K05		
250/5A	3	TAC051250K05		
300/5A	3.5	TAC051300K05		
400/5A	4	TAC051400K05		
500/5A	5	TAC051500K05	1.5	TAC051500L05
600/5A	6	TAC051600K05	2	TAC051600L05
800/5A	7	TAC051800K05	2.5	TAC051800L05
1000/5A	10	TAC0511K0K05	2.8	TAC0511K0L05
1200/5A	12	TAC0511K2K05	3.3	TAC0511K2L05
1500/5A	14	TAC0511K5K05	4	TAC0511K5L05



Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit


OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDL**
Fixing feet cod. **9SAMPDL**




Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



T.A. DI PROTEZIONE A BARRA 61x31 o CAVO Ø51 PASSANTE

61x31 Busbar or Ø51 Cable passing protection CTs

TAT061



ERC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 600A...
2000A

5A

OUTPUT: 1A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤10W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

Rapporto Ratio	Codice - Code	
	VA	Cl. 5P5
600/5A	2	TAT061600K05
800/5A	3	TAT061800K05
1000/5A	4	TAT0611K0K05
1200/5A	5	TAT0611K2K05
1500/5A	6	TAT0611K5K05
2000/5A	8	TAT0612K0K05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni; i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



DIMENSIONI - Dimensions



Tipo con passaggio
barra orizzontale
Codici ordinazione
come in tabella

Horizontal busbar
passing type
same ordering codes
as shown in table

kg 0,70 ...1,40



Tipo con passaggio
barra verticale
Codici ordinazione
come in tabella
ma con finale V


Vertical busbar
passing type
same ordering codes
as shown in table with
V at the end

kg 0,70 ...1,40

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimeretti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDC



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



T.A. DI PROTEZIONE RESINATO A CAVO PASSANTE Ø50

Resin encapsulated Ø50 cable passing protection CTs

TAT050



NEW!

ERC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 100A...
1000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 15W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code							
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15	VA	Cl. 5P20
100/5A	5	TAT0050100K05	2	TAT0050100L05	1	TAT0050100M05	1	TAT0050100N05
150/5A	5	TAT0050150K05	3.5	TAT0050150L05	1.5	TAT0050150M05	1.5	TAT0050150N05
200/5A	7	TAT0050200K05	5	TAT0050200L05	2.5	TAT0050200M05	2	TAT0050200N05
250/5A	8	TAT0050250K05	6	TAT0050250L05	3	TAT0050250M05	2.5	TAT0050250N05
300/5A	8.5	TAT0050300K05	7	TAT0050300L05	3.5	TAT0050300M05	3	TAT0050300N05
400/5A	10	TAT0050400K05	7	TAT0050400L05	4	TAT0050400M05	3.5	TAT0050400N05
500/5A	10	TAT0050500K05	9	TAT0050500L05	5	TAT0050500M05	3.5	TAT0050500N05
600/5A	12.5	TAT0050600K05	10	TAT0050600L05	6	TAT0050600M05	2.5	TAT0050600N05
800/5A	12.5	TAT0050800K05	10	TAT0050800L05	7	TAT0050800M05	3	TAT0050800N05
1000/5A	15	TAT00501K0K05	10	TAT00501K0L05	8	TAT00501K0M05	3.5	TAT00501K0N05



kg 1,10 ...2,15

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2000A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 16W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
400/5A	4	TAT063400K05	1.5	TAT063400L05
500/5A	5	TAT063500K05	1.5	TAT063500L05
600/5A	6	TAT063600K05	2	TAT063600L05
800/5A	8	TAT063800K05	2.5	TAT063800L05
1000/5A	10	TAT0631K0K05	3	TAT0631K0L05
1200/5A	12	TAT0631K2K05	3	TAT0631K2L05
1500/5A	12	TAT0631K5K05	3	TAT0631K5L05
2000/5A	12	TAT0632K0K05	3	TAT0632K0L05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit




Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA


OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDC



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP

**NEW!****ERC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 600A...
2500A**5A****OUTPUT:****1A****DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di immagazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
600/5A	3	TAT090600K05	1	TAT090600L05
800/5A	5	TAT090800K05	1.5	TAT090800L05
1000/5A	6.5	TAT0901K0K05	2	TAT0901K0L05
1200/5A	8	TAT0901K2K05	2.5	TAT0901K2L05
1500/5A	9	TAT0901K5K05	2.5	TAT0901K5L05
2000/5A	12.5	TAT0902K0K05	3	TAT0902K0L05
2500/5A	15	TAT0902K5K05	3	TAT0902K5L05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


**kg 0,90 ...1,15**


Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note**OPZIONI - OPTIONS**

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 25W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
400/5A	10	TAT082400K05	5	TAT082400L05		
500/5A	12	TAT082500K05	6	TAT082500L05	1.5	TAT082500M05
600/5A	15	TAT082600K05	7	TAT082600L05	2	TAT082600M05
800/5A	20	TAT082800K05	8	TAT082800L05	3	TAT082800M05
1000/5A	20	TAT0821K0K05	12	TAT0821K0L05	4	TAT0821K0M05
1200/5A	25	TAT0821K2K05	13	TAT0821K2L05	5	TAT0821K2M05
1500/5A	40	TAT0821K5K05	15	TAT0821K5L05	6	TAT0821K5M05
2000/5A	50	TAT0822K0K05	15	TAT0822K0L05	7	TAT0822K0M05
2500/5A	50	TAT0822K5K05	15	TAT0822K5L05	7	TAT0822K5M05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni; i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,55 ...0,75



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio cavo o barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**


OPZIONI - OPTIONS



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 500A...
4000A

5A

OUTPUT: 1A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤45W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
500/5A	3	TAT101500K05	2	TAT101500L05		
600/5A	8	TAT101600K05	4	TAT101600L05		
800/5A	12	TAT101800K05	6	TAT101800L05	2	TAT101800M05
1000/5A	15	TAT1011K0K05	7	TAT1011K0L05	3	TAT1011K0M05
1200/5A	15	TAT1011K2K05	8	TAT1011K2L05	4	TAT1011K2M05
1500/5A	15	TAT1011K5K05	8	TAT1011K5L05	4	TAT1011K5M05
2000/5A	20	TAT1012K0K05	10	TAT1012K0L05	4	TAT1012K0M05
2500/5A	25	TAT1012K5K05	12	TAT1012K5L05	6	TAT1012K5M05
3000/5A	30	TAT1013K0K05	15	TAT1013K0L05	7	TAT1013K0M05
4000/5A	30	TAT1014K0K05	15	TAT1014K0L05	7	TAT1014K0M05


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


DIMENSIONI - Dimensions



Versione con
passaggio barra
orizzontale
codici di ordinazione
come in tabella

Horizontal busbar
passing type
same ordering codes
as shown in table

kg 1,5 ...3,0



Versione con passag-
gio barra verticale
codici di ordinazione
come in tabella
ma con finale V

Vertical busbar
passing type
same ordering codes
as shown in table
with V at the end

kg 1,5 ...3,0




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting

OPZIONI - OPTIONS



Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



DATI TECNICI - Technical data



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
4000A

5A

OUTPUT: 1A

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤27W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10
400/5A	4	TAT126400K05	1.5	TAT126400L05
500/5A	5	TAT126500K05	1.5	TAT126500L05
600/5A	6	TAT126600K05	2	TAT126600L05
800/5A	8	TAT126800K05	2.5	TAT126800L05
1000/5A	10	TAT1261K0K05	3	TAT1261K0L05
1200/5A	12	TAT1261K2K05	3	TAT1261K2L05
1500/5A	12	TAT1261K5K05	3	TAT1261K5L05
2000/5A	12	TAT1262K0K05	3	TAT1262K0L05
2500/5A	15	TAT1262K5K05	4	TAT1262K5L05
3000/5A	15	TAT1263K0K05	4	TAT1263K0L05
4000/5A	15	TAT1264K0K05	4	TAT1264K0L05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 1,2 ...3,0



A RICHIESTA: versione con morsetti frontali, adatta al montaggio su barre orizzontali

AVAILABLE ON REQUEST: secondary terminals on front, suitable for mounting on horizontal bars




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- sistema fissaggio barre incorporato

SUPPLIED ACCESSORIES
- built-in busbar fixing system



Coprimorsetti / Terminals cover cod. 9SBMCTA84
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA84S

OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 800A...
5000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 30W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code							
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15	VA	Cl. 5P20
800/5A	25	TAT127800K05	10	TAT127800L05	5	TAT127800M05	2,5	TAT127800N05
1000/5A	30	TAT1271K0K05	12	TAT1271K0L05	6	TAT1271K0M05	3	TAT1271K0N05
1200/5A	35	TAT1271K2K05	15	TAT1271K2L05	7	TAT1271K2M05	3,5	TAT1271K2N05
1500/5A	45	TAT1271K5K05	16	TAT1271K5L05	8	TAT1271K5M05	4	TAT1271K5N05
2000/5A	55	TAT1272K0K05	20	TAT1272K0L05	10	TAT1272K0M05	5	TAT1272K0N05
2500/5A	75	TAT1272K5K05	25	TAT1272K5L05	12	TAT1272K5M05	6	TAT1272K5N05
3000/5A	90	TAT1273K0K05	30	TAT1273K0L05	15	TAT1273K0M05	6	TAT1273K0N05
4000/5A	120	TAT1274K0K05	40	TAT1274K0L05	20	TAT1274K0M05	8	TAT1274K0N05
5000/5A	150	TAT1275K0K05	50	TAT1275K0L05	25	TAT1275K0M05	10	TAT1275K0N05

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

NOTE - Note



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio cavo o barra
- serrafile con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTAPiedini di fissaggio cod. 9SAMPDC
Fixing feet cod. 9SAMPDCCappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 1000A...
5000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤40W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
1000/5A	30	TAT1281K0K05	10	TAT1281K0L05	5	TAT1281K0M05
1200/5A	35	TAT1281K2K05	12	TAT1281K2L05	6	TAT1281K2M05
1500/5A	40	TAT1281K5K05	15	TAT1281K5L05	8	TAT1281K5M05
2000/5A	60	TAT1282K0K05	20	TAT1282K0L05	10	TAT1282K0M05
2500/5A	70	TAT1282K5K05	20	TAT1282K5L05	10	TAT1282K5M05
3000/5A	80	TAT1283K0K05	25	TAT1283K0L05	12	TAT1283K0M05
4000/5A	100	TAT1284K0K05	30	TAT1284K0L05	15	TAT1284K0M05
5000/5A	40	TAT1285K0K05	15	TAT1285K0L05	5	TAT1285K0M05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.


Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
6000A

OUTPUT:

5A

1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di immagazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions



Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
1000/5A	30	TAT1291K0K05	10	TAT1291K0L05	5	TAT1291K0M05
1200/5A	35	TAT1291K2K05	12	TAT1291K2L05	6	TAT1291K2M05
1500/5A	40	TAT1291K5K05	15	TAT1291K5L05	8	TAT1291K5M05
2000/5A	60	TAT1292K0K05	20	TAT1292K0L05	10	TAT1292K0M05
2500/5A	70	TAT1292K5K05	20	TAT1292K5L05	10	TAT1292K5M05
3000/5A	80	TAT1293K0K05	25	TAT1293K0L05	12	TAT1293K0M05
4000/5A	100	TAT1294K0K05	30	TAT1294K0L05	15	TAT1294K0M05
5000/5A	40	TAT1295K0K05	15	TAT1295K0L05	5	TAT1295K0M05
6000/5A	40	TAT1296K0K05	15	TAT1296K0L05	5	TAT1296K0M05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni; i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.


ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking



CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:

1000A...
8000A

OUTPUT:

5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤70W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
1000/5A	30	TAT1651K0K05	10	TAT1651K0L05	5	TAT1651K0M05
1200/5A	35	TAT1651K2K05	12	TAT1651K2L05	6	TAT1651K2M05
1500/5A	40	TAT1651K5K05	15	TAT1651K5L05	8	TAT1651K5M05
2000/5A	60	TAT1652K0K05	20	TAT1652K0L05	10	TAT1652K0M05
2500/5A	70	TAT1652K5K05	20	TAT1652K5L05	10	TAT1652K5M05
3000/5A	80	TAT1653K0K05	25	TAT1653K0L05	12	TAT1653K0M05
4000/5A	100	TAT1654K0K05	30	TAT1654K0L05	15	TAT1654K0M05
5000/5A	40	TAT1655K0K05	15	TAT1655K0L05	5	TAT1655K0M05
6000/5A	40	TAT1656K0K05	15	TAT1656K0L05	5	TAT1656K0M05
8000/5A	40	TAT1658K0K05	15	TAT1658K0L05	5	TAT1658K0M05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**





EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 1000A...
8000A

5A

OUTPUT: 1A




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤95W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
1000/5A	30	TAT2251K0K05	10	TAT2251K0L05	5	TAT2251KOM05
1200/5A	35	TAT2251K2K05	12	TAT2251K2L05	6	TAT2251K2M05
1500/5A	40	TAT2251K5K05	15	TAT2251K5L05	8	TAT2251K5M05
2000/5A	60	TAT2252K0K05	20	TAT2252K0L05	10	TAT2252KOM05
2500/5A	70	TAT2252K5K05	20	TAT2252K5L05	10	TAT2252K5M05
3000/5A	80	TAT2253K0K05	25	TAT2253K0L05	12	TAT2253KOM05
4000/5A	100	TAT2254K0K05	30	TAT2254K0L05	15	TAT2254KOM05
5000/5A	40	TAT2255K0K05	15	TAT2255K0L05	5	TAT2255KOM05
6000/5A	40	TAT2256K0K05	15	TAT2256K0L05	5	TAT2256KOM05
8000/5A	40	TAT2258K0K05	15	TAT2258K0L05	5	TAT2258KOM05

A RICHIESTA:
versione con
morsetti frontali.ON REQUEST:
secondary terminals
on front side.

kg 2,3 ...3,5

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

CENTRAGGIO BARRE PRIMARIO - CENTERING PRIMARY BARS



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA50
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA50S

Terminals cover cod. 9SBMCTA50
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA50S





Pagina - Page	11.100	11.101	11.102	11.103	11.104	11.105
TA certificati UL UL certified CTs						
Codice - Code	TAT063	TAT050	TAT081	TAT127		
cavo - cable		Ø 50 mm				
barra - busbar	63 x 30 mm		81 x 31 mm	127 x 55 mm		
larghezza - width	105 mm	117 mm	105 mm	185 mm		
PRESTAZIONI VA - BURDENS VA						
A Cl.	5P10	0,5 - 5P10	0,5	0,5	5P10 (5P5)	0,5 - 5P10
800 A	2.5	10 - 3.5	8			
1000 A	3	12.5 - 5	13			
1200 A	3	10 - 5	16			
1500 A		10 - 2.5	20	25	13	7 - 5
2000 A		12 - 2.5	25	35	16	9 - 6
2500 A		12 - 2.5	30	40	20	11 - 7
3000 A				50	24	13 - 8
4000 A				70	30	15 - 10
5000 A				90	(10)	




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1' 50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _n
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 16W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
costruzione a norme	manufactured according to	CSA C22.2.N0.14-13 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

Rapporto Ratio	Cl. 5P10	Codice - Code
	VA	
800/5A	2.5	TAT063800L05UL
1000/5A	3	TAT0631K0L05UL
1200/5A	3	TAT0631K2L05UL

DIMENSIONI - Dimensions



kg 0,55 ...0,75



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio a parete
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- 2 wall fixing bracket
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit



OPZIONE - Coprimorsetti cod. **9SBMCTAUL**
OPTION - Terminals cover cod. **9SBMCTAUL**




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza (misura)	safety factor (measure)	N ≤ 5
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
costruzione a norme	manufactured according to	CSA C22.2.N0.14-13 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 5P10	Codice - Code
	VA	VA	
800/5-5A	10	3.5	TAT050800L55UL
1000/5-5A	12.5	5	TAT0501K0L55UL
1200/5-5A	10	5	TAT0501K2L55UL
1500/5-5A	10	2.5	TAT0501K5L55UL
2000/5-5A	12	2.5	TAT0502K0L55UL
2500/5-5A	12	2.5	TAT0502K5L55UL




kg 1,10 ...2,15



cortocircuitare i morsetti del secondario se non utilizzato
It is required to short-circuit the secondary terminals if not used

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note



OPZIONE - Coprimorsetti cod. **9SBMCTAUL**
OPTION - Terminals cover cod. **9SBMCTAUL**




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 25W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
		CSA C22.2.NO.14-13
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
costruzione a norme	manufactured according to	


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Codice - Code
	VA	
800/5A	8	TAT081800X05UL
1000/5A	13	TAT0811K0X05UL
1200/5A	16	TAT0811K2X05UL
1500/5A	20	TAT0811K5X05UL
2000/5A	25	TAT0812K0X05UL
2500/5A	30	TAT0812K5X05UL



kg 0,55 ...0,75



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio a parete
- serrafile con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- 2 wall fixing bracket
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit



OPZIONE - Coprimorsetti cod. **95BMCTAUL**
OPTION - Terminals cover cod. **95BMCTAUL**




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 37W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
costruzione a norme	manufactured according to	CSA C22.2.N0.14-13
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Codice - Code
	VA	
1500/5A	25	TAT1271K5X05UL
2000/5A	35	TAT1272K0X05UL
2500/5A	40	TAT1272K5X05UL
3000/5A	50	TAT1273K0X05UL
4000/5A	70	TAT1274K0X05UL
5000/5A	90	TAT1275K0X05UL



kg 2,5 ...3,3



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio a parete
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- 2 wall fixing bracket
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit



OPZIONE - Coprimorsetti cod. 9SBMCTAUL
OPTION - Terminals cover cod. 9SBMCTAUL



DATI TECNICI - Technical data


custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 36W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
		CSA C22.2.NO.14-13
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 5P10	Codice - Code
	VA	
1500/5A	13	TAT1271K5L05UL
2000/5A	16	TAT1272K0L05UL
2500/5A	20	TAT1272K5L05UL
3000/5A	24	TAT1273K0L05UL
4000/5A	30	TAT1274K0L05UL

Rapporto Ratio	Cl. 5P5	Codice - Code
	VA	
5000/5A	10	TAT1275K0K05UL



kg 2,5 ...3,3



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio a parete
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- 2 wall fixing bracket
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit



OPZIONE - Coprimorsetti cod. **9SBMCTAUL**
OPTION - Terminals cover cod. **9SBMCTAUL**




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1" 50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza (misura)	safety factor (measure)	N ≤ 5
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 70W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
costruzione a norme	manufactured according to	CSA C22.2.N0.14-13
		IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 5P10	Codice - Code
	VA	VA	
1500/5-5A	7	5	TAT1271K5L55UL
2000/5-5A	9	6	TAT1272K0L55UL
2500/5-5A	11	7	TAT1272K5L55UL
3000/5-5A	13	8	TAT1273K0L55UL
4000/5-5A	15	10	TAT1274K0L55UL



cortocircuitare i morsetti del secondario se non utilizzato
It is required to short-circuit the secondary terminals if not used

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 staffe per fissaggio a parete
- serrafile con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito

SUPPLIED ACCESSORIES

- 2 wall fixing bracket
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit



OPZIONE - Coprimorsetti cod. 9SBMCTAUL
OPTION - Terminals cover cod. 9SBMCTAUL



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

FRER può realizzare TA con caratteristiche dimensionali ed elettriche completamente personalizzabili, anche con secondari multipli, per misura, per protezione e in esecuzione combinata.

Sono utilizzabili in tutti i casi in cui devono essere rispettate caratteristiche elettriche e dimensionali che non rientrano nei casi previsti dalle normali gamme di produzione.

A seguito di una valutazione di fattibilità con la scelta del modello più idoneo da parte dello staff tecnico FRER, verrà realizzata una scheda personalizzata con l'indicazione del codice e delle caratteristiche tecniche.

FRER can manufacture CTs with customizable dimensional and electric characteristics also as multiple secondaries for measuring, for protection even in combined execution.

They can be used in all cases in which electrical and dimensional characteristics must be respected that do not fall within the cases provided by the standard production range.

After an assessment of feasibility by the FRER Technical Dept., a customized data sheet will be created for the most suitable model where will be indicated the product code and the technical characteristics.



TIPO - Type

CLASSI REALIZZABILI - ACHIEVABLE CLASSES	
MISURA - MEASURING CLASSES	0,5% - 1%
PRECISIONE - HIGH ACCURACY CLASSES	0,5S - 0,2% - 0,2S - 0,1
PROTEZIONE - PROTECTION CLASSES	5P... - 10P... - PX

Tipo - Type	Codice - Code
Nastrato finestra rotonda - Ring type tape insulated	TA0...
Nastrato finestra rettangolare - Rectangular type tape insulated	TAN...
Resinato finestra rotonda - Ring type resin encapsulated	TAM...
Resinato finestra rettangolare - Rectangular type resin encapsulated	TAR...
In custodia metallica - Metal case	TTS...

FRERSRL - VIALE EUROPA, 12 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) ITALY
TEL (+39) 02 27 30 28 28 FAX (+39) 02 25 39 15 18 frersale@frer.it frerexport@frer.it www.frer.it**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**Trasformatore amperometrico nastriato per uso interno
Tape insulated C.T. for internal installation

DATA/DATE



A mm	B mm	C mm	Peso / Weight kg

Cod. TA0

Corrente primaria/secondaria nominale
Classe di precisione o protezione
Prestazione nominale
F.e.m. nominale nel punto di gioco
Resistenza avvolgimento secondario
Errore di rapporto spire (Classe Px)
Frequenza di funzionamento
Tensione di riferimento per l'isolamento
Tensione di prova
Corrente termica di breve durata nomin.
Corrente dinamica nominale
Temperatura di funzionamento
Temperatura di magazzino


OPZIONI a richiesta (con sovrapprezzo)
Sistema di fissaggio
Imregnazione con resina

Rated primary/secondary current
Accuracy class or protection
Rated burden
Rated knee point e.m.f.
Secondary winding resistance
Turns ratio error (Px class)
Operating frequency
Insulation reference voltage
Test voltage
Rated short-time thermal current
Rated dynamic current
Operating temperature
Storage temperature

OPTIONAL on request (with extraprice)
Fixing system
Resin impregnation

FRERSRL - VIALE EUROPA, 12 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) ITALY
TEL (+39) 02 27 30 28 28 FAX (+39) 02 25 39 15 18 frersale@frer.it frerexport@frer.it www.frer.it**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**Trasformatore amperometrico nastriato per uso interno
Resin C.T. for internal installation

DATA/DATE

VERSIONE CON PASSA BARRA ORIZZONTALE
HORIZONTAL BUS BAR PASSING VERSIONVERSIONE CON PASSA BARRA VERTICALE
VERTICAL BUS BAR PASSING VERSION

Cod. TAR

Cod. TAR

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso / Weight kg

Corrente primaria/secondaria nominale
Classe di precisione o protezione
Prestazione nominale
F.e.m. nominale nel punto di gioco
Resistenza avvolgimento secondario
Errore di rapporto spire (Classe Px)
Frequenza di funzionamento
Tensione di riferimento per l'isolamento
Tensione di prova
Corrente termica di breve durata nomin.
Corrente dinamica nominale
Temperatura di funzionamento
Temperatura di magazzino
Coprimosetto sigillabile
Sistema di fissaggio
CERTIFICATO DI CONFORMITA'


OPZIONI a richiesta (con sovrapprezzo)
Posizione morsetti, specificare se diversa
Secondari a fili usciti lung. 2 mt
Tensione isol. 1.2kV - Tensione di prova 6kV
RAPPORTO DI PROVA
CURVA DI MAGNETIZZAZIONE

Rated primary/secondary current
Accuracy class or protection
Rated burden
Rated knee point e.m.f.
Secondary winding resistance
Turns ratio error (Px class)
Operating frequency
Insulation reference voltage
Test voltage
Rated short-time thermal current
Rated dynamic current
Operating temperature
Storage temperature
Sealable terminals cover
Fixing system
CONFORMITY CERTIFICATE

OPTIONAL on request (with extraprice)
Terminals position to be specified if different
Secondary with cable ends (2 mt length)
Insulation voltage 1.2kV - Test Voltage 6kV
TEST REPORT
MAGNETIZATION CURVE

I A
Cl.
VA
Ek ±10%
0 ±10% (75°C)
0 ±40.25%
50...60 Hz
0.72 kV
3 kV x 1" ± 50 Hz
2.5 x 8h
-25 ± 50°C
-40 ± 80°C
Indusol/Included
Indusol/Included


OPTIONAL on request (with extraprice)
Terminals position to be specified if different
Secondary with cable ends (2 mt length)
Insulation voltage 1.2kV - Test Voltage 6kV
TEST REPORT
MAGNETIZATION CURVE



OPL_TAR.doc

FRERSRL - VIALE EUROPA, 12 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) ITALY
TEL (+39) 02 27 30 28 28 FAX (+39) 02 25 39 15 18 frersale@frer.it frerexport@frer.it www.frer.it**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**Trasformatore amperometrico nastriato per uso interno
Tape insulated C.T. for internal installation

DATA/DATE

VERSIONE CON PASSA BARRA ORIZZONTALE
HORIZONTAL BUS BAR PASSING VERSION

Cod. TAN

Cod. TAN

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso / Weight kg

Corrente primaria/secondaria nominale
Classe di precisione o protezione
Prestazione nominale
F.e.m. nominale nel punto di gioco
Resistenza avvolgimento secondario
Errore di rapporto spire (Classe Px)
Frequenza di funzionamento
Tensione di riferimento per l'isolamento
Tensione di prova
Corrente termica di breve durata nomin.
Corrente dinamica nominale
Temperatura di funzionamento
Temperatura di magazzino

OPZIONI a richiesta (con sovrapprezzo)
Sistema di fissaggio
Imregnazione con resina

Rated primary/secondary current
Accuracy class or protection
Rated burden
Rated knee point e.m.f.
Secondary winding resistance
Turns ratio error (Px class)
Operating frequency
Insulation reference voltage
Test voltage
Rated short-time thermal current
Rated dynamic current
Operating temperature
Storage temperature

OPTIONAL on request (with extraprice)
Fixing system
Resin impregnation

I A
Cl.
VA
Ek ±10%
0 ±10% (75°C)
0 ±40.25%
50...60 Hz
0.72 kV
3 kV x 1" ± 50 Hz
2.5 x 8h
-25 ± 50°C
-40 ± 80°C
Indusol/Included
Indusol/Included

OPZIONI a richiesta (con sovrapprezzo)
Coprimosetti

Corrente primaria/secondaria nominale
Classe di precisione o protezione
Prestazione nominale
F.e.m. nominale nel punto di gioco
Resistenza avvolgimento secondario
Errore di rapporto spire (Classe Px)
Frequenza di funzionamento
Tensione di riferimento per l'isolamento
Tensione di prova
Corrente termica di breve durata nomin.
Corrente dinamica nominale
Temperatura di funzionamento
Temperatura di magazzino

OPZIONI a richiesta (con sovrapprezzo)
Coprimosetti

Rated primary/secondary current
Accuracy class or protection
Rated burden
Rated knee point e.m.f.
Secondary winding resistance
Turns ratio error (Px class)
Operating frequency
Insulation reference voltage
Test voltage
Rated short-time thermal current
Rated dynamic current
Operating temperature
Storage temperature

OPTIONAL on request (with extraprice)
Terminals cover

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso / Weight
TT0100	104	90	70	70	150	2.9 kg
TT1020	104	90	70	85	166	4.1 kg
TT1050	125	105	80	96	187	6.0 kg
TT1100	155	130	102	100	205	8.0 kg

Cod. TTS



DATI TECNICI - Technical data

frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
autoconsumo minimo	min. rated burden	2VA a ingresso/each input
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 30
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5 - TASC10...
		N ≤ 10 - TAS020...
		N ≤ 10 - TAS040...
		-25 +50 °C
temperatura di funzionamento	operating temperature	-40 +80 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	IEC/EN 61869-1
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Tipo Type	Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	5P10	Codice - Code
		VA	VA	VA	
TASC10	5+5/5A	10	20	/	TASC102+5X05
	5+5+5/5A	10	20	/	TASC103+5X05
	5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC104+5X05
	5+5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC105+5X05
	5+5+5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC106+5X05
TAS020	5+5/5A	20	40	10	TAS0202+5X05
	5+5+5/5A	20	40	10	TAS0203+5X05
	5+5+5+5/5A	20	40	10	TAS0204+5X05
TAS040	5+5/5A	40	80	15	TAS0402+5X05
	5+5+5/5A	40	80	15	TAS0403+5X05
	5+5+5+5/5A	40	80	15	TAS0404+5X05

A RICHIESTA:

- versioni per correnti 1A (codici di ordinazione da richiedere)
- ingressi derivanti da TA con rapporti di trasformazione diversi tra loro (da comunicare)

ON REQUEST:

- 1A current versions (ordering codes to be required)
- input from CT's with different ratios to be specified



NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE (TAS020 - TAS040)

- Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES (TAS020 - TAS040)

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS
(TAS020-TAS040)

- Coppia coprimorsetti / Terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTV**
- Coppia coprimorsetti sigillabile/ Sealable terminals covers(2 pieces) cod. **9SBMCTVS**




DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 30
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente nominale dinamica (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

MISURA - MEASURING				
Corrente primaria Primary current	Corrente secondaria Secondary current	c.l.0,5	c.l.1	Codice - Code
		VA	VA	
0,1... 5A	0,1... 5A	1... 5	2... 10	TAC005
0,1... 15A	0,1... 5A	2... 10	4... 20	TAC010
0,1... 15A	0,1... 5A	4... 20	8... 40	TAC020




TAC005 kg 0,30 ...0,35



TAC010 - TAC020
kg 0,70 ...0,90

PROTEZIONE - PROTECTION						
Corrente primaria Primary current	Corrente secondaria Secondary current	5P5	5P10	5P15	5P20	Codice - Code
		VA	VA	VA	VA	
1... 100A	1 o/or 5A	20	15	8	6	TTS020
1... 100A	1 o/or 5A	40	30	15	10	TTS050
1... 100A	1 o/or 5A	60	40	20	15	TTS100



Code	A	B	C	D	E	F	kg
TTS020	104	90	70	65	156	166	3,4
TTS050	125	105	80	96	177	187	4,2
TTS100	155	130	102	100	195	205	6,3



T.A. SATURABILI PER RELE' TERMICI

Saturable CTs for thermal relays

TAC...F01 -TAC...D01



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
corrente secondaria	secondary current	1 A
prestazioni	burdens	2 VA
classe di precisione	accuracy class	3%
grado di protezione	protection degree	IP 20
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type


Corrente primaria Primary current	Avviamento Starting	Saturazione Saturation	Codice - Code
1÷25A da precisare to be specified	Normale - Normal	3,5÷4,5 In	TAC005XXXD01
	Pesante - Heavy	1,3÷2,5 In	TAC005XXXF01
30÷80A da precisare to be specified	Normale - Normal	3,5÷4,5 In	TAC021XXXD01
	Pesante - Heavy	1,3÷2,5 In	TAC022XXXF01
100÷150A da precisare to be specified	Normale - Normal	3,5÷4,5 In	TAC022XXXD01
	Pesante - Heavy	1,3÷2,5 In	TAC032XXXF01
150÷500A da precisare to be specified	Normale - Normal	3,5÷4,5 In	TAC032XXXD01
	Pesante - Heavy	1,3÷2,5 In	TAC032XXXF01

DIMENSIONI - Dimensions




TAC005... kg 0,30 ...0,40

TAC021... kg 0,50 ...0,70





TAC022... kg 0,25 ...0,30




TAC032... kg 0,25 ...0,30

NOTE - Note



ACCESSORI IN DOTAZIONE
- sistema fissaggio barre

SUPPLIED ACCESSORIES
- busbar fixing system



OPZIONE - Coprimorsetti cod. 9SBMCTA
OPTION - Terminals cover cod. 9SBMCTA



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

