

Skydds-, manöver och skiljetransformatorer, öppet utförande, typ M liggande

Transformatorerna uppfyller kraven i normerna EN 60 742, EN 61 558. På begäran tillverkas även transformatorer med sekundärspänning 6 - 250V.

OBS! MCSTF-transformatorerna är försedda med automatsäkring.

Effekt VA	Typ	Sekundärspänningar				Automat- säkring /A	Rekomm. Glassäkr. A	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Vikt kg
		12×) V	2x12×) V	24 V	2x115 V									
50	MCLU	x		x	x		0,25	107	66	65	50	95	M5	1,2
100	MCST	x		x	x		0,50	111	70	85	56	99	M5	2,1
120	MCST		x	x			0,63	125	82	85	65	110	M6	2,4
150	MCST	x		x	x		0,63	125	82	90	65	110	M6	2,8
250	MCST			x			1,25	155	102	95	78	139	M6	4,2
330	MCST		x	x			1,60	155	102	110	78	139	M6	5,2
500	MCSTF		x	x	x	2,5		195	127	120	106	175	M6	7,8
850	MCSTF			x		4,0		195	127	140	106	175	M6	9,9
1000	MCSTF		x	x	x	5,5		230	150	162	120	205	M6	14,1
1600	MCSTF		x	x		8,0		230	150	176	120	205	M6	17,6

Mått i tolerans ± 1 mm.